

## Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

**WD-40® Specialist®Nettoyant Contacts Séchage Rapide**

**WD-40® Specialist®Snelwerkende Contactspray-Nettoyant Contacts Séchage Rapide**

**WD-40® Specialist®Schnell Wirkendes Kontaktspray-Nettoyant Contacts Séchage Rapide**

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange:**

Produit de nettoyage

**Utilisations déconseillées:**

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF, Royaume-Uni

Téléphone:+44 (0) 1908 555400, Téléfax:+44 (0) 1908 266900

www.wd40.co.uk

(B)

WD-40 Company Limited, Noorderpoort 97, 5916PJ Venlo, Pays-Bas

Téléphone:+31 85 487 46 91, Téléfax:---

(CH)

Privilege Partners LLC, Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich, Suisse

Téléphone:+41 (0) 44 552 2209, Téléfax:---

(F)

WD-40 Company Europarc du Chêne, 11 rue Edison, 69673 BRON Cedex, La France

Téléphone:+33 472 14 67 47, Téléfax:---

www.wd40.fr

(L)

WD-40 Company Limited, Noorderpoort 97, 5916PJ Venlo, Pays-Bas

Téléphone:+31 30 2107955, Téléfax:---

(D)

WD-40 Company Zweigniederlassung Deutschland, Siemensstr. 21, 61352 Bad Homburg, Allemagne

Téléphone:+49 6172 677 450, Téléfax:+49 6172 677 499

www.wd40.de

Adresse électronique de l'expert : info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - Veuillez NE PAS utiliser cette adresse pour demander des fiches de données de sécurité.

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

**Services d'information d'urgence / organe consultatif officiel:**

(F)

ORFILA (INRS, France) +33 (0)1 45 42 59 59

http://www.centres-antipoison.net

(B)

Antigifcentrum/Centre Antipoisons (Belgique), un médecin vous répond, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En Belgique appelez gratuitement le: +32 70 245245

(CH)

Tox Info Suisse, Freiestrasse 16, CH-8032 Zurich. Téléphone d'urgence nationale (24 h): 145 (de l'étranger :+41 44 251 51 51)

(L)

Une permanence d'information toxicologique en urgence 24/24 h via le 8002-5500

### Numéro de téléphone d'appel d'urgence de la société:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (WDC)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

| Classe de danger | Catégorie de danger | Mention de danger                                                                        |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit.       | 2                   | H319-Provoque une sévère irritation des yeux.                                            |
| Skin Irrit.      | 2                   | H315-Provoque une irritation cutanée.                                                    |
| STOT SE          | 3                   | H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                              |
| Aquatic Chronic  | 2                   | H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| Aérosol          | 1                   | H222-Aérosol extrêmement inflammable.                                                    |
| Asp. Tox.        | 1                   | H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| Aérosol          | 1                   | H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.                   |

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)



Danger

H319-Provoque une sévère irritation des yeux. H315-Provoque une irritation cutanée. H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H222-Aérosol extrêmement inflammable. H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102-Tenir hors de portée des enfants. P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211-Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P261-Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. P273-Éviter le rejet dans l'environnement. P280-Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux / du visage.

P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.

P405-Garder sous clef. P410+P412-Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

P501-Éliminer le contenu / récipient en prenant toutes les précautions d'usage relatives à l'élimination des déchets.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% n-hexane

Propane-2-ol

Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes

### 2.3 Autres dangers

Le mélange ne contient aucune substance vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

Le mélange ne contient aucune substance PBT (PBT = persistant, bioaccumulatif, toxique) conformément à l'annexe XIII du Règlement CE 1907/2006 (< 0,1 %).

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

Aérosol

#### 3.1 Substance

n.a.

#### 3.2 Mélange

| Propane-2-ol                                           |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Numéro d'enregistrement (REACH)                        | 01-2119457558-25-XXXX                                       |
| Index                                                  | 603-117-00-0                                                |
| EINECS, ELINCS, NLP                                    | 200-661-7                                                   |
| CAS                                                    | 67-63-0                                                     |
| Quantité en %                                          | 10-<20                                                      |
| Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

| Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% n-hexane           |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'enregistrement (REACH)                        | 01-2119484651-34-XXXX                                                                 |
| Index                                                  | ---                                                                                   |
| EINECS, ELINCS, NLP                                    | 931-254-9 (REACH-IT List-No.)                                                         |
| CAS                                                    | (64742-49-0)                                                                          |
| Quantité en %                                          | 10-20                                                                                 |
| Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

| Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'enregistrement (REACH)                        | 01-2119475515-33-XXXX                                                                                        |
| Index                                                  | ---                                                                                                          |
| EINECS, ELINCS, NLP                                    | 927-510-4 (REACH-IT List-No.)                                                                                |
| CAS                                                    | ---                                                                                                          |
| Quantité en %                                          | 5-15                                                                                                         |
| Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Texte des phrases H et des sigles de classification (SGH/CLP) cf. rubrique 16.

Dans ce paragraphe, les substances sont mentionnées avec leur classification effective correspondante !

En d'autres termes, pour les substances listées en Annexe VI tableau 3.1/3.2 du règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP), toutes les notes éventuelles mentionnées ont été prises en compte.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

##### Inhalation

Eloigner la victime de la zone dangereuse.

Transporter la victime à l'air frais et selon les symptômes, consulter le médecin.

En cas d'évanouissement, placer le sujet sur le côté en stabilisant la position, et consulter un médecin.

##### Contact avec la peau

Enlever immédiatement les vêtements sales et imbibés, les laver en profondeur à grande eau et avec du savon, en cas d'irritation de la peau (rougeurs, etc.), consulter un médecin.

##### Contact avec les yeux

Oter les verres de contact.

Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si nécessaire, consulter le médecin.

##### Ingestion

Normalement aucune voie d'absorption.

Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

Ne pas provoquer de vomissement, faire boire abondamment de l'eau, consulter immédiatement le médecin.

Danger d'aspiration

En cas de vomissement, maintenir la tête en position basse pour que le contenu de l'estomac ne pénètre pas dans les poumons.

## 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Irritation des yeux

Irritation des voies respiratoires

Toux

Maux de tête

Vertige

Influence sur/Endommagement du système nerveux central

Perte de connaissance

En cas de contact de longue durée:

Dessèchement de la peau.

Dermatite (inflammation de la peau)

Ingestion:

Nausée

Vomissement

Danger d'aspiration

Odème pulmonaire

pneumonie chimique (état similaire à une pneumonie pulmonaire)

D'autres propriétés dangereuses ne peuvent pas être exclues.

Dans certains cas, les symptômes d'intoxication peuvent se manifester passé un certain temps/plusieurs heures.

## 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Lavage d'estomac uniquement avec intubation endotrachéale.

Procéder ensuite à un examen pour déceler une éventuelle pneumonie ou un oedème pulmonaire.

Prophylaxie de l'œdème des poumons

# RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

## 5.1 Moyens d'extinction

### Moyens d'extinction appropriés

CO2

Poudre d'extinction

Jet d'eau pulvérisé

Mousse résistant aux alcools

### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau grand débit

## 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie peuvent se former:

Oxydes de carbone

Produits de pyrolyse toxiques.

Danger d'éclatement en cas d'échauffement

Mélanges vapeurs / air explosifs

## 5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

Appareils respiratoires autonomes.

Selon l'étendue de l'incendie

Le cas échéant vêtement de protection complet.

Refroidir les récipients en danger avec de l'eau.

Éliminer l'eau d'extinction contaminée conformément aux prescriptions locales en vigueur.

# RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

## 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Tenir à l'écart des sources d'ignition, défense de fumer.

Assurer une ventilation suffisante.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux ainsi que l'inhalation.

Le cas échéant, faire attention au risque de glissement.

## 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la pénétration dans la canalisation, les caves, les fosses de réparation et autres lieux sur lesquels l'accumulation pourrait présenter un danger.

Eviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol.

En cas de contamination accidentelle des égouts, informer les autorités compétentes.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

En cas de dégagement d'aérosol / de gaz, assurer l'alimentation suffisante en air frais.

Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles.

Substance actif:

Recueillir à l'aide d'un produit absorbant pour liquide (par ex. liant universel, sable, Kieselgur) et éliminer conformément à la rubrique 13.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Equipement de protection individuelle cf. rubrique 8 et consignes d'élimination cf. rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Outre les informations fournies dans cette rubrique, des informations pertinentes peuvent également figurer à la rubrique 8. et 6.1.

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### 7.1.1 Recommandations générales

Assurer une bonne ventilation des lieux.

Eviter d'inhaler les vapeurs.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Tenir à l'écart des sources d'ignition - Défense de fumer.

Le cas échéant, prendre des mesures contre l'accumulation de charges électrostatiques.

Ne pas utiliser sur des surfaces brûlantes.

Manger, boire et fumer ainsi que la conservation de produits alimentaires sur les lieux de travail est interdit.

Observer les indications sur l'étiquette et la notice d'utilisation.

Appliquer les modes de fonctionnement selon le mode d'emploi.

#### 7.1.2 Consignes relatives aux mesures générales d'hygiène sur le poste de travail

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver hors de la portée de personnes non autorisées.

Ne pas stocker le produit dans les couloirs ou dans les escaliers.

Ne stocker le produit que dans son emballage d'origine et fermé.

Ne pas stocker avec des substances comburantes et auto-inflammables.

Respecter les règlements spéciaux sur les aérosols!

Conserver au frais.

A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Stocké dans un endroit bien ventilé.

Respecter les conditions spéciales de stockage.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

Valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) de la fraction totale de solvants hydrocarbures du mélange (RCP méthode selon la réglementation allemande TRGS 900, n° 2.9):

1200 mg/m<sup>3</sup>

| F | Désignation chimique                                         | Propane-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantité en<br>%:10-<20 |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | VME: 200 ppm (ACGIH), 200 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> ) (AGW) | VLE: 400 ppm (980 mg/m <sup>3</sup> ) (VLCT), 400 ppm (ACGIH), 2(lI) (AGW)                                                                                                                                                                                                        | VNJD: ---               |
|   | Les procédures de suivi:                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li> <li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li> <li>- MétroPol Fiche 077 (Alcools en C3 à C8 (Prélèvement sur charbon actif)) - 2003</li> </ul> |                         |

DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 1998, 2002 -  
 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)  
 - Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)

IBE: 40 mg/l (acétone, U, d) (ACGIH-BEI), 25 mg/l (acétone, U/B, b) (BGW)

Autres informations: TMP n° 84, FT n° 66 / A 4 (ACGIH) / DFG, Y (AGW)

| B Désignation chimique                                                 |                                     | Propane-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantité en %:10-<20 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GW / VL: 200 ppm (500 mg/m3)                                           | GW-kw / VL-cd: 400 ppm (1000 mg/m3) | GW-M / VL-M: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li> <li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li> <li>- MétroPol Fiche 077 (Alcools en C3 à C8 (Prélèvement sur charbon actif)) - 2003</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 1998, 2002 -</li> <li>- EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)</li> </ul> |                      |
| BGW / VLB: ---                                                         |                                     | Overige info. / Autres info.: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |

| CH Désignation chimique                                                                                             |                                  | Propane-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantité en %:10-<20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MAK / VME: 200 ppm (500 mg/m3)                                                                                      | KZGW / VLE: 400 ppm (1000 mg/m3) | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio:                                      |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li> <li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li> <li>- MétroPol Fiche 077 (Alcools en C3 à C8 (Prélèvement sur charbon actif)) - 2003</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 1998, 2002 -</li> <li>- EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)</li> </ul> |                      |
| BAT / VBT: 25 mg/l (0,4 mmol/l) (Aceton/Acétone/Acetone, U, b), 25 mg/l (0,4 mmol/l) (Aceton/Acétone/Acetone, B, b) |                                  | Sonstiges / Divers: B, SS-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |

| L Désignation chimique                                            |                       | Propane-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantité en %:10-<20 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AGW: 200 ppm (500 mg/m3) (AGW)                                    | Spb.-Üf.: 2(II) (AGW) | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden:                   |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li> <li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li> <li>- MétroPol Fiche 077 (Alcools en C3 à C8 (Prélèvement sur charbon actif)) - 2003</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 1998, 2002 -</li> <li>- EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> <li>- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)</li> </ul> |                      |
| BGW: 25 mg/l (Aceton/acétone, Vollblut/sang, Urin/urine, b) (BGW) |                       | Sonstige Angaben: DFG, Y (AGW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |

| F Désignation chimique                                                                    |                                                                                       | Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% n-hexane                                                                                                                                             | Quantité en %:10-20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VME: 1200 mg/m3 (AGW), 1000 mg/m3 (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VME) | VLE: 2(II) (AGW), 1500 mg/m3 (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLCT) | VNJD: ---                                                                                                                                                                                |                     |
| Les procédures de suivi:                                                                  |                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                     |
| IBE: ---                                                                                  |                                                                                       | Autres informations: (14), TMP n° 84, FT n° 84, 94, 96, 106, 140 (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VME) / (AGW selon la méthode RCP, TRGS 900, 2.9)                     |                     |

| B Désignation chimique                                                 |                            | Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% n-hexane                                                                                                                                             | Quantité en %:10-20 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| GW / VL: 1200 mg/m3 (AGW)                                              | GW-kw / VL-cd: 2(II) (AGW) | GW-M / VL-M: ---                                                                                                                                                                         |                     |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                     |
| BGW / VLB: ---                                                         |                            | Overige info. / Autres info.: ---                                                                                                                                                        |                     |

| Désignation chimique                                                           | Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% n-hexane                                                                                                                                             | Quantité en %:10-20 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| MAK / VME: 500 ppm (2000 mg/m3)<br>(Leichtbenzin 60-90 / Essence légère 60-90) | KZGW / VLE: ---                                                                                                                                                                          | ---                 |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedura di monitoraggio: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                     |
| BAT / VBT: ---                                                                 | Sonstiges / Divers: ---                                                                                                                                                                  |                     |

| Désignation chimique                            | Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% n-hexane                                                                                                                                             | Quantité en %:10-20 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AGW: 1200 mg/m3 (AGW)                           | Spb.-Üf.: 2(II) (AGW)                                                                                                                                                                    | ---                 |
| Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                     |
| BGW: ---                                        | Sonstige Angaben: AGS, (AGW gem. RCP-Methode, TRGS 900, 2.9)                                                                                                                             |                     |

| Désignation chimique                                                                         | Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes                                                                                                                                   | Quantité en %:5-15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| VME: 1200 mg/m3 (AGW), 1000 mg/m3<br>(Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VME) | VLE: 2(II) (AGW), 1500 mg/m3 (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VLCT)                                                                                                    | VNJD: ---          |
| Les procédures de suivi:                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                    |
| IBE: ---                                                                                     | Autres informations: (14), TMP n° 84, FT n° 84, 94, 96, 106, 140 (Hydrocarbures en C6-C12 (ensemble des, vapeurs)) (VME) / (AGW selon la méthode RCP, TRGS 900, 2.9)                     |                    |

| Désignation chimique                                                   | Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes                                                                                                                                   | Quantité en %:5-15 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| GW / VL: 1200 mg/m3 (AGW)                                              | GW-kw / VL-cd: 2(II) (AGW)                                                                                                                                                               | GW-M / VL-M: ---   |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                    |
| BGW / VLB: ---                                                         | Overige info. / Autres info.: ---                                                                                                                                                        |                    |

| Désignation chimique                                                           | Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes                                                                                                                                   | Quantité en %:5-15 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MAK / VME: 500 ppm (2000 mg/m3)<br>(Leichtbenzin 60-90 / Essence légère 60-90) | KZGW / VLE: ---                                                                                                                                                                          | ---                |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedura di monitoraggio: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                    |
| BAT / VBT: ---                                                                 | Sonstiges / Divers: ---                                                                                                                                                                  |                    |

| Désignation chimique                            | Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes                                                                                                                                   | Quantité en %:5-15 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AGW: 1200 mg/m3 (AGW)                           | Spb.-Üf.: 2(II) (AGW)                                                                                                                                                                    | ---                |
| Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |                    |
| BGW: ---                                        | Sonstige Angaben: AGS, (AGW gem. RCP-Methode, TRGS 900, 2.9)                                                                                                                             |                    |

| Désignation chimique                                                   | Gaz de pétrole liquéfiés | Quantité en %: |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| VME: 1000 ppm (gaz d'hydrocarbure aliphatique (alcanes C1-C4)) (ACGIH) | VLE: ---                 | VNJD: ---      |
| Les procédures de suivi:                                               | ---                      |                |
| IBE: ---                                                               | Autres informations: --- |                |

| Désignation chimique | Gaz de pétrole liquéfiés | Quantité en %: |
|----------------------|--------------------------|----------------|
|----------------------|--------------------------|----------------|

|                                                                            |                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| GW / VL: 1000 ppm (1826 mg/m3)                                             | GW-kw / VL-cd: ---              | GW-M / VL-M: --- |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: --- |                                 |                  |
| BGW / VLB: ---                                                             | Overige info. / Autres info.: C |                  |

| (CH) Désignation chimique                                                          | Gaz de pétrole liquéfiés | Quantité en %: |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| MAK / VME: 1000 ppm (1800 mg/m3)<br>(Flüssiggas (Butan/Propan))                    | KZGW / VLE: ---          | ---            |
| Überwachungsmethoden / Les procédures de suivi / Le procedure di monitoraggio: --- |                          |                |
| BAT / VBT: ---                                                                     | Sonstiges / Divers: ---  |                |

| (L) Désignation chimique                            | Gaz de pétrole liquéfiés | Quantité en %: |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| AGW: 1000 ppm (AGW)                                 | Spb.-Üf.: ---            | ---            |
| Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: --- |                          |                |
| BGW: ---                                            | Sonstige Angaben: ---    |                |

(F) VME = Valeurs limites de moyenne d'exposition, a = fraction alvéolaire, t = fraction thoracique (France). // I/R = fraction inhalable/respirable, V = Vapeur et Aerosol, IFV = Fraction inhalable et vapeur, F = fibres respirable (long = >5µm, aspect ratio >= 3:1), T = fraction thoracique (ACGIH, E.U.A.). // E/A = fraction inhalable/alvéolaire (AGW (TRGS 900), Allemagne). | VLCT (ou VLE) = Valeurs limites court terme (France). // 1-8 et (I ou II) = Factor et catégorie de AGW pour les limitations d'exposition à court terme (TRGS 900, Allemagne). | VNJD = Valeur à ne jamais dépasser (France). // TLV-C = Threshold Limit Value - Ceiling limit (ACGIH, E.U.A.). | VLB = Valeurs limites biologiques (ANSES - Tableau récapitulatif VLB, France). ACGIH-BEI = "Biological Exposure Indices" de l'ACGIH (États-Unis d'Amérique). BGW = "Biologischer Grenzwert" (Valeurs limites biologique) (TRGS 903, Allemagne). Prélèvement: B = Sang, Hb = Hémoglobine, E = Erythrocytes (globules rouges), P = Plasma, S = Sérum, U = Urine, EA = end-exhaled air (air expiré en fin d'expiration). Période de prélèvement: 17 = En fin de poste quelque soit le jour de la semaine, 18 = En fin de semaine et début de poste pour évaluer l'exposition de la semaine de travail, 19 = En fin de journée pour évaluer l'exposition de la journée de travail, 20 = En fin de semaine et fin de poste pour évaluer l'exposition de la semaine de travail, 21 = En fin de poste indépendamment du jour de la semaine, reflet de l'exposition du jour même, 22 = En fin de poste et fin de semaine, reflet de l'exposition de la semaine, a = Aucune restriction / non critique, b = en fin de travail posté, c = après une semaine de travail, d = au bout d'une semaine de travail posté, e = avant le dernier service d'une semaine de travail, f = pendant l'équipe de travail, g = avant le début du poste. | TMP n° = n° d. tableaux de maladies professionnelles. FT n° = n° de la fiche toxicologique publiée par l'INRS. Observations: \* = risque de pénétration percutanée / C1A, C1B, C2 = substance classée cancérigène de cat. 1A, 1B ou 2 / M1A, M1B, M2 = substance classée mutagène de cat. 1A, 1B ou 2 / R1A, R1B, R2 = substance classée toxique pour la reproduction de cat. 1A, 1B ou 2 / All = risque d'allergie, AC = risque d'allergie cutanée, AR = risque d'allergie respiratoire (France). // Catégorie carcinogène : A1 / A2 = carcinogène humain confirmé / présumé, A3 = carcinogène animal confirmé d'importance inconnue pour l'être humain, A4 / A5 = non qualifiable / non présumé comme carcinogène à l'homme. SEN = Sensibilisation, RSEN = Sensibilisation respiratoire, DSEN = Sensibilisation cutanée. Skin = danger de résorption cutanée (ACGIH, E.U.A.). // ARW = valeur seuil dans les lieux de travail. H = résorptif par la peau. Y = aucun risque de lésion foetale n'est à redouter lorsque les valeurs AGW et BGW sont respectées. Z = un risque de lésion foetale ne peut être exclu, également en cas de respect des valeurs AGW et BGW (cf. N° 2.7 TRGS 900). DFG = Association allemande pour la recherche (commission MAK). AGS = Comité pour les substances dangereuses. (AGW (TRGS 900), Allemagne).

(B) GW / VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle | GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijdschaar / Valeur limite d'exposition professionnelle - Valeur courte durée | GW-M / VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - "Ceiling" / Valeur limite d'exposition professionnelle - "Ceiling" | BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique | Overige Info. / Autres info.: Bijkomende indeling / Classification additionnelle - A = verstikkend / asphyxiant, C = kankerverwekkend en/of mutagen agens / agent cancérigène et/ou mutagène, D = opname van het agens via de huid / la résorption de l'agent via la peau.

(CH) MAK / VME = Maximaler Arbeitsplatzkonzentrationswert / Valeur (limite) moyenne d'exposition. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires | KZGW / VLE = Kurzzeitgrenzwert / Valeur limite d'exposition calculée sur une courte durée. e = einatembarer Staub / poussières inhalables, a = alveolengängiger Staub / poussières alvéolaires, # = KZGW darf im Mittel auch während 15 Minuten nicht überschritten werden. | BAT / VBT = Biologischer Arbeitsstofftoleranzwert / Valeurs biologiques tolérables:  
Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, E = Erythrozyten, U = Urin, A = Alveolarluft, P/Se = Plasma/Serum.  
Probennahmezeitpunkt: a = keine Beschränkung, b = Expositionsende, bzw. Schichtende, c = bei Langzeitexposition - nach mehreren vorangegangenen Schichten, d = vor nachfolgender Schicht.  
Substrat d'examen: B = Sang complet, E = Erythrocytes, U = Urine, A = Air alvéolaire, P/Se = Plasma/Sérum.  
Moment du prélèvement: a = indifférent, b = fin de l'exposition, de la période de travail, c = exposition de longue durée - après plusieurs périodes de travail, d = avant la reprise du travail. | Sonstiges / Divers: H = Hautresorption möglich / résorption via la peau pos. S = Sensibilisator / sensibilisateur. B = Biologisches Monitoring / Monitoring biologique. OL = Lärmverstärkende Ototoxizität. P = provisorisch / valeur provisoire. C1A,C1B,C2 = Cancerogen Kat.1A,1B,2 / cancérigène Cat.1A,1B,2. M1A,M1B,M2 = Mutagen Cat.1A,1B,2 / mutagène Cat.1A,1B,2. R1AF,R1BF,R2F/R1AD,R1BD,R2D = Reproduktionstox. Kat.1A,1B,2 (F=Fruchtbarkeit, D=Entwicklung) / Toxique pour la reproduction Cat.1A,1B,2 (F=fertilité, D=développement). SS-A,SS-B,SS-C, = Schwangerschaft

Gruppe A,B,C / grossesse groupe A,B,C.

① AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = einatembare Fraktion, A = Alveolengängige Fraktion. | Spb.-Üf. = Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I, II) für Kurzzeitwerte. "≡" = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe. | BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschränkung, b) Expositionsende, bzw. Schichtende, c) bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach Expositionsende: ... Stunden. | Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befürchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschädigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr 2.7 TRGS 900). DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe.

\*\* = Der Grenzwert für diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der Überarbeitung.

| Propane-2-ol              |                                                           |                     |             |        |       |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|-------|----------|
| Domaine d'application     | Voie d'exposition / compartiment environnemental          | Effets sur la santé | Descripteur | Valeur | Unité | Remarque |
|                           | Environnement - eau douce                                 |                     | PNEC        | 140,9  | mg/l  |          |
|                           | Environnement - eau de mer                                |                     | PNEC        | 140,9  | mg/l  |          |
|                           | Environnement - sédiments, eau douce                      |                     | PNEC        | 552    | mg/kg |          |
|                           | Environnement - sédiments, eau de mer                     |                     | PNEC        | 552    | mg/kg |          |
|                           | Environnement - sol                                       |                     | PNEC        | 28     | mg/kg |          |
|                           | Environnement - installation de traitement des eaux usées |                     | PNEC        | 2251   | mg/l  |          |
| consommateur              | Homme - cutanée                                           | Long terme          | DNEL        | 319    | mg/kg | (1 d)    |
| consommateur              | Homme - respiratoire                                      | Long terme          | DNEL        | 89     | mg/m3 |          |
| consommateur              | Homme - orale                                             | Long terme          | DNEL        | 26     | mg/kg | (1 d)    |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - cutanée                                           | Long terme          | DNEL        | 888    | mg/kg | (1 d)    |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - respiratoire                                      | Long terme          | DNEL        | 500    | mg/m3 |          |

| Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% n-hexane |                                                  |                                |             |        |            |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|------------|----------|
| Domaine d'application                        | Voie d'exposition / compartiment environnemental | Effets sur la santé            | Descripteur | Valeur | Unité      | Remarque |
| consommateur                                 | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 1377   | mg/kg bw/d |          |
| consommateur                                 | Homme - orale                                    | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 1301   | mg/kg bw/d |          |
| consommateur                                 | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 1131   | mg/m3      |          |
| Travailleurs / Employeurs                    | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 13964  | mg/kg bw/d |          |
| Travailleurs / Employeurs                    | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 5306   | mg/m3      |          |

| Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes |                                                  |                                |             |        |              |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|--------------|----------|
| Domaine d'application                                  | Voie d'exposition / compartiment environnemental | Effets sur la santé            | Descripteur | Valeur | Unité        | Remarque |
| consommateur                                           | Homme - orale                                    | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 149    | mg/kg bw/day |          |
| consommateur                                           | Homme - cutanée                                  | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 149    | mg/kg bw/day |          |
| consommateur                                           | Homme - respiratoire                             | Long terme, effets systémiques | DNEL        | 447    | mg/m3        |          |

|                           |                      |                                |      |      |              |  |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|------|------|--------------|--|
| Travailleurs / Employeurs | Homme - cutanée      | Long terme, effets systémiques | DNEL | 300  | mg/kg bw/day |  |
| Travailleurs / Employeurs | Homme - respiratoire | Long terme, effets systémiques | DNEL | 2085 | mg/m3        |  |

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### 8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Assurer une bonne aération. Ceci peut être obtenu par une aspiration locale ou une évacuation générale de l'air.

Si cela ne suffit pas pour maintenir la concentration à un niveau inférieur aux valeurs maxi autorisées sur les lieux de travail (VME, TLV, AGW), il convient de porter une protection respiratoire appropriée.

Valide uniquement quand des valeurs limites d'exposition sont ici indiquées.

Les méthodes d'évaluation appropriées pour contrôler l'efficacité des mesures de protection prises comprennent des méthodes de détermination basées sur des mesures techniques et non techniques.

De telles méthodes sont décrites par ex. dans la norme EN 14042.

Norme EN 14042 " Atmosphères des lieux de travail. Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques ".

### 8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Les mesures générales d'hygiène pour la manutention des produits chimiques sont applicables.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Retirer les vêtements et les équipements de protection individuelle contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration.

Protection des yeux/du visage:

En cas de danger de contact avec les yeux.

Lunettes protectrices hermétiques avec protections latérales (EN 166).

Protection de la peau - Protection des mains:

Normalement pas nécessaire.

En cas de contact de longue durée:

Le cas échéant

Gants protecteurs en nitrile (EN 374)

Epaisseur de couche minimale en mm:

0,4

Durée de perméation (délai d'irruption) en minutes:

> 480

La détermination des délais de rupture conformément à la norme EN 374 3e partie n'a pas été effectuée dans un environnement pratique.

Il est conseillé une durée maximum de port correspondant à 50% du délai de rupture.

Gants de protection en Viton® / en élastomère fluoré (EN 374)

Crème protectrice pour les mains recommandée.

Protection de la peau - Autres:

Vêtement de protection (p. ex. gants de sécurité EN ISO 20345, vêtement de protection à manches longues).

Protection respiratoire:

Normalement pas nécessaire.

En cas de dépassement de la VME, TLV(ACGIH) ou AGW.

Filtre A2 P2 (EN 14387), code couleur marron, blanc

En cas de concentrations élevées:

Appareil de protection respiratoire (appareil isolant) (p. ex.: EN 137 ou EN 138)

Observer les limitations de la durée de port des appareils respiratoires.

Risques thermiques:

Non applicable

Information supplémentaire relative à la protection des mains - Aucun essai n'a été effectué.

Pour les mélanges, le choix a été effectué en toute bonne foi et en fonction des informations concernant les composants.

La sélection des substances a été faite à partir des indications fournies par les fabricants de gants.

Le choix définitif du matériau des gants doit être effectué en tenant compte de la durée de résistance à la rupture, des taux de perméation et de la dégradation.

Le choix des gants appropriés ne dépend pas uniquement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité, laquelle diffère d'un fabricant à l'autre.

Pour les mélanges, la résistance du matériau composant les gants n'est pas prévisible et doit donc être vérifiée avant l'utilisation.

Consulter le fabricant de gants de protection pour apprendre la durée exacte de résistance au perçage et respecter cette indication.

### 8.2.3 Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Il n'existe pour l'instant aucune information à ce sujet.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                        |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etat physique:                                         | Aérosol. Matière active : liquide.                                                                                       |
| Couleur:                                               | Clair                                                                                                                    |
| Couleur:                                               | Incolore                                                                                                                 |
| Odeur:                                                 | Carbures d'hydrogène                                                                                                     |
| Seuil olfactif:                                        | Non déterminé                                                                                                            |
| Valeur pH:                                             | n.a.                                                                                                                     |
| Point de fusion/point de congélation:                  | Non déterminé                                                                                                            |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | n.a.                                                                                                                     |
| Point d'éclair:                                        | n.a.                                                                                                                     |
| Taux d'évaporation:                                    | Non déterminé                                                                                                            |
| Inflammabilité (solide, gaz):                          | Non déterminé                                                                                                            |
| Limite inférieure d'explosivité:                       | 0,8 Vol-%                                                                                                                |
| Limite supérieure d'explosivité:                       | Non déterminé                                                                                                            |
| Pression de vapeur:                                    | Non déterminé                                                                                                            |
| Densité de vapeur (air = 1):                           | Non déterminé                                                                                                            |
| Densité:                                               | 0,602 g/ml                                                                                                               |
| Masse volumique apparente:                             | Non déterminé                                                                                                            |
| Solubilité(s):                                         | Non déterminé                                                                                                            |
| Hydrosolubilité:                                       | en partie                                                                                                                |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau):                | Non déterminé                                                                                                            |
| Température d'auto-inflammabilité:                     | Non déterminé                                                                                                            |
| Température de décomposition:                          | Non déterminé                                                                                                            |
| Viscosité:                                             | <30 cSt (25°C)                                                                                                           |
| Propriétés explosives:                                 | Le produit n'a pas d'effets explosifs. Formation possible de mélanges vapeur / air explosifs et facilement inflammables. |
| Propriétés comburantes:                                | Non                                                                                                                      |

### 9.2 Autres informations

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Miscibilité:              | Non déterminé |
| Liposolubilité / solvant: | Non déterminé |
| Conductivité:             | Non déterminé |
| Tension superficielle:    | Non déterminé |
| Teneur en solvants:       | Non déterminé |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Le produit n'a pas été contrôlé.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable en cas de stockage et de manipulation appropriés.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de dissociation en cas d'utilisation conforme.

### 10.4 Conditions à éviter

Echauffement, proximité de flammes ou de toute source d'ignition.

L'augmentation de pression entraîne un danger d'éclatement.

### 10.5 Matières incompatibles

Eviter tout contact avec des agents d'oxydation forts.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Décomposition exclue lors d'un usage conforme.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les effets sanitaires (classification).

**WD-40® Specialist®Nettoyant Contacts Séchage Rapide****WD-40® Specialist®Snelwerkende Contactspray-Nettoyant Contacts Séchage Rapide****WD-40® Specialist®Schnell Wirkendes Kontaktspray-Nettoyant Contacts Séchage Rapide**

| Toxicité / Effet                                                                 | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| Toxicité aiguë, orale:                                                           |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Toxicité aiguë, dermique:                                                        |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Toxicité aiguë, inhalative:                                                      |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:                                            |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:                                    |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:                                         |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:                                        |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Cancérogénicité:                                                                 |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Toxicité pour la reproduction:                                                   |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique (STOT-SE):  |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE): |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Danger par aspiration:                                                           |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Symptômes:                                                                       |          |        |       |           |                 | n.d.                                         |
| Autres informations:                                                             |          |        |       |           |                 | Classification selon la procédure de calcul. |

**Propane-2-ol**

| Toxicité / Effet                                                                 | Résultat | Valeur    | Unité   | Organisme              | Méthode d'essai                              | Remarque                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë, orale:                                                           | LD50     | 4570-5840 | mg/kg   | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                                                                                                             |
| Toxicité aiguë, dermique:                                                        | LD50     | 13900     | mg/kg   | Lapin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                                                                                                             |
| Toxicité aiguë, inhalative:                                                      | LC50     | 30        | mg/l/4h | Rat                    |                                              |                                                                                                                             |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:                                            |          |           |         | Lapin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Non irritant                                                                                                                |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire:                                    |          |           |         | Lapin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Eye Irrit. 2                                                                                                                |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée:                                         |          |           |         | Cochon d'Inde          | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Non sensibilisant                                                                                                           |
| Mutagénicité sur les cellules germinales:                                        |          |           |         | Salmonella typhimurium | (Ames-Test)                                  | Négatif                                                                                                                     |
| Cancérogénicité:                                                                 |          |           |         |                        |                                              | Négatif                                                                                                                     |
| Toxicité pour la reproduction:                                                   |          |           |         |                        |                                              | Négatif                                                                                                                     |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE): |          |           |         |                        |                                              | Organe(s) cible(s) : foie                                                                                                   |
| Symptômes:                                                                       |          |           |         |                        |                                              | difficultés respiratoires, perte de connaissance, vomissement, nuisible pour le foie et les reins, fatigue, vertige, Nausée |

|                                                                                         |       |     |       |     |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------------|--|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée (STOT-RE), orale: | NOAEL | 900 | mg/kg | Rat | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------------|--|

| Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% n-hexane |          |        |         |           |                                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité / Effet                             | Résultat | Valeur | Unité   | Organisme | Méthode d'essai                      | Remarque                                                                                                                                                                                 |
| Toxicité aiguë, orale:                       | LD50     | >16750 | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)       |                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité aiguë, dermique:                    | LD50     | >3350  | mg/kg   | Lapin     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)     |                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité aiguë, inhalative:                  | LC50     | 259    | mg/l/4h | Rat       | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity) | Vapeurs dangereuses                                                                                                                                                                      |
| Danger par aspiration:                       |          |        |         |           |                                      | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Symptômes:                                   |          |        |         |           |                                      | abasourdissement, perte de connaissance, troubles cardiovasculaires, nuisible pour le foie et les reins, crampes, somnolence, irritation des muqueuses, vertige, nausées et vomissements |

| Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes |          |        |         |           |                                              |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité / Effet                                       | Résultat | Valeur | Unité   | Organisme | Méthode d'essai                              | Remarque                                                                       |
| Toxicité aiguë, orale:                                 | LD50     | >2000  | mg/kg   | Rat       |                                              |                                                                                |
| Toxicité aiguë, orale:                                 | LD50     | >8     | ml/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                                                                |
| Toxicité aiguë, dermique:                              | LD50     | >2000  | mg/kg   | Rat       |                                              |                                                                                |
| Toxicité aiguë, dermique:                              | LD50     | >=4    | ml/kg   | Rat       | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                                                                |
| Toxicité aiguë, inhalative:                            | LC50     | >23,3  | mg/l/4h | Rat       | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         |                                                                                |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:                  |          |        |         | Lapin     | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Irritant                                                                       |
| Danger par aspiration:                                 |          |        |         |           |                                              | Oui                                                                            |
| Symptômes:                                             |          |        |         |           |                                              | diarrhée, nuisible pour le foie et les reins, vertige, nausées et vomissements |

| Gaz de pétrole liquéfiés                      |          |        |       |           |                 |              |
|-----------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|-----------------|--------------|
| Toxicité / Effet                              | Résultat | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque     |
| Toxicité aiguë, inhalative:                   | LC50     | >5     | mg/l  |           |                 |              |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée:         |          |        |       |           |                 | Non irritant |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire: |          |        |       |           |                 | Non irritant |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Voir éventuellement la rubrique 2.1 pour des informations supplémentaires sur les impacts environnementaux (classification).

**WD-40® Specialist®Nettoyant Contacts Séchage Rapide****WD-40® Specialist®Snelwerkende Contactspray-Nettoyant Contacts Séchage Rapide****WD-40® Specialist®Schnell Wirkendes Kontaktspray-Nettoyant Contacts Séchage Rapide**

| Toxicité / Effet                             | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque                                          |
|----------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicité poissons:                     |          |       |        |       |           |                 | n.d.                                              |
| 12.1. Toxicité daphnies:                     |          |       |        |       |           |                 | n.d.                                              |
| 12.1. Toxicité algues:                       |          |       |        |       |           |                 | n.d.                                              |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:          |          |       |        |       |           |                 | Séparation si possible via un séparateur d'huile. |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:          |          |       |        |       |           |                 | n.d.                                              |
| 12.4. Mobilité dans le sol:                  |          |       |        |       |           |                 | n.d.                                              |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: |          |       |        |       |           |                 | n.d.                                              |
| 12.6. Autres effets néfastes:                |          |       |        |       |           |                 | n.d.                                              |
| Autres informations:                         |          |       |        |       |           |                 | Selon la formule, ne contient pas d'AOX.          |

**Propane-2-ol**

| Toxicité / Effet                             | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme               | Méthode d'essai                                                                  | Remarque                                    |
|----------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 12.1. Toxicité poissons:                     | LC50     | 96h   | 1400   | mg/l  | Lepomis macrochirus     |                                                                                  |                                             |
| 12.1. Toxicité daphnies:                     | EC50     | 48h   | 2285   | mg/l  | Daphnia magna           |                                                                                  |                                             |
| 12.1. Toxicité algues:                       | EC50     | 72h   | >100   | mg/l  | Desmodesmus subspicatus |                                                                                  |                                             |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:          |          |       | 99,9   | %     |                         | OECD 303 A (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment - Activated Sludge Units) |                                             |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:          |          | 21d   | 95     | %     |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)               |                                             |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:          | Log Pow  |       | 0,05   |       |                         | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)          |                                             |
| 12.4. Mobilité dans le sol:                  | Koc      |       | 1,1    |       |                         |                                                                                  | Évaluation d'expert                         |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: |          |       |        |       |                         |                                                                                  | Aucune substance PBT, Aucune substance vPvB |
| Toxicité bactéries:                          | EC50     |       | >1000  | mg/l  | activated sludge        |                                                                                  |                                             |
| Autres informations:                         | BOD      |       | 1171   | mg/g  |                         |                                                                                  |                                             |
| Autres informations:                         | BOD5     |       | 53     | %     |                         |                                                                                  |                                             |
| Autres informations:                         | COD      |       | 2,4    | g/g   |                         |                                                                                  |                                             |
| Autres informations:                         | COD      |       | 96     | %     |                         |                                                                                  | Références                                  |
| Autres informations:                         | ThOD     |       | 2,4    | g/g   |                         |                                                                                  |                                             |

| Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% n-hexane |          |       |         |       |                     |                 |                                                 |
|----------------------------------------------|----------|-------|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Toxicité / Effet                             | Résultat | Temps | Valeur  | Unité | Organisme           | Méthode d'essai | Remarque                                        |
| 12.1. Toxicité poissons:                     | EC50     | 96h   | 18,27   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss |                 |                                                 |
| 12.1. Toxicité daphnies:                     | EC50     | 48h   | 31,9    | mg/l  | Daphnia magna       |                 |                                                 |
| 12.2. Persistance et dégradabilité:          |          | 28d   | 98      | %     |                     |                 | Facilement biodégradable (Déduction analogique) |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:          | BCF      |       | 242-253 |       |                     |                 |                                                 |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation:          | Log Kow  |       | 2,9-4   |       |                     |                 |                                                 |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: |          |       |         |       |                     |                 | Aucune substance PBT, Aucune substance vPvB     |

| Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes |          |       |        |       |                                 |                                                  |          |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Toxicité / Effet                                       | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme                       | Méthode d'essai                                  | Remarque |
| 12.1. Toxicité poissons:                               | LC50     | 96h   | >13,4  | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |          |
| 12.1. Toxicité daphnies:                               | LC50     | 48h   | 3      | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |          |
| 12.1. Toxicité daphnies:                               | EL50     | 24h   | 12     | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |          |
| 12.1. Toxicité algues:                                 | EL50     | 72h   | 12     | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |          |

| Gaz de pétrole liquéfiés            |          |       |        |       |           |                 |          |
|-------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|----------|
| Toxicité / Effet                    | Résultat | Temps | Valeur | Unité | Organisme | Méthode d'essai | Remarque |
| 12.3. Potentiel de bioaccumulation: |          |       |        |       |           |                 | Non      |

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Pour la substance / le mélange / les résidus

Numéro de la clé de déchets CE:

Les codes déchets indiqués ci-dessous sont cités à titre indicatif, et se basent sur l'utilisation prévue pour ce produit. En cas d'utilisation spéciale et dans le cadre des possibilités d'élimination des déchets de la part de l'utilisateur, d'autres codes déchets peuvent éventuellement être assignés aux produits. (2014/955/UE)

11 01 13 déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses

14 06 03 autres solvants et mélanges de solvants

20 01 29 détergents contenant des substances dangereuses

Recommandation:

Il y a lieu d'éviter l'évacuation des eaux usées dans l'environnement.

Respecter les prescriptions administratives locales.

Par exemple, installation d'incinération appropriée.

Par exemple, déposer dans une décharge appropriée.

Respecter l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED, RS 814.600, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610, Suisse).

Respecter l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMD, RS 814.610.1, Suisse).

#### Concernant les emballages contaminés

Respecter les prescriptions administratives locales.

Recommandation:

Ne pas percer, découper ou souder des récipients non nettoyés.

Recyclage

15 01 04 emballages métalliques

Respecter l'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED, RS 814.600, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610, Suisse).

Respecter l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMD, RS 814.610.1, Suisse).

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Informations générales

14.1. Numéro ONU: 1950

### Transport par route / transport ferroviaire (ADR/RID)

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:

UN 1950 AÉROSOLS

14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

2.1

14.4. Groupe d'emballage:

-

Code de classification:

5F

LQ:

1 L

14.5. Dangers pour l'environnement:

dangereuse du point de vue de l'environnement

Codes de restriction en tunnels:

D

### Transport par navire de mer (IMDG-Code)

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:

AEROSOLS (NAPHTHA (PETROLEUM))

14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

2.1

14.4. Groupe d'emballage:

-

EmS:

F-D, S-U

Polluant marin (Marine Pollutant):

Oui

14.5. Dangers pour l'environnement:

environmentally hazardous

### Transport aérien (IATA)

14.2. Nom d'expédition des Nations unies:

Aerosols, inflammable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport:

2.1

14.4. Groupe d'emballage:

-

14.5. Dangers pour l'environnement:

Non applicable

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Les personnes impliquées dans le transport de marchandises dangereuses doivent avoir reçu une formation.

Toutes les personnes chargées du transport doivent se tenir aux directives concernant la sécurisation.

Il convient de prendre des mesures préventives afin d'éviter tout dommage.

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Sans objet, du fait que la cargaison est constituée de marchandises emballées et non de marchandises en vrac.

Les dispositions relatives aux quantités minimum ne sont pas respectées ici.

Le numéro d'identification du danger ainsi que la codification de l'emballage sont disponibles sur demande

Observer les dispositions particulières (special provisions).

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Respecter les limitations:

Respecter les règlements de l'association préventive des accidents du travail/de la médecine du travail.

Directive 2010/75/UE (COV):

100 %

### RÈGLEMENT (CE) N° 648/2004

30 % et plus

d'hydrocarbures aliphatiques

VOC CH:

100 % w/w

VME/VLE / VBT:

Cf. rubrique 8.

Respecter l'ordonnance sur les produits chimiques, OChim (RS 813.11, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim (RS 814.81, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur la protection de l'air, OPair (RS 814.318.142.1, Suisse).

Respecter l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) (RS 814.12, Suisse).

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation de la sécurité chimique n'est pas prévue pour les mélanges.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

EU F0057

Rubriques modifiées:

2,16

Ces indications se rapportent au produit prêt à être livré

Instruction/formation nécessaire des collaborateurs sur la manipulation de substances dangereuses.

Formation nécessaire des collaborateurs sur la manipulation de marchandises dangereuses.

## Classification et procédés utilisés pour la classification du mélange conformément au Règlement CE n°1272/2008 (CLP):

| Classification conformément au Règlement CE n° 1272/2008 (CLP) | Méthode d'évaluation utilisée                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2, H319                                             | Classification selon la procédure de calcul. |
| Skin Irrit. 2, H315                                            | Classification selon la procédure de calcul. |
| STOT SE 3, H336                                                | Classification selon la procédure de calcul. |
| Aquatic Chronic 2, H411                                        | Classification selon la procédure de calcul. |
| Aerosol 1, H222                                                | Classification selon la procédure de calcul. |
| Asp. Tox. 1, H304                                              | Classification selon la procédure de calcul. |
| Aerosol 1, H229                                                | Classification selon la procédure de calcul. |

Les phrases suivantes représentent les phrases H, les codes de classes de danger et les codes de catégories de danger (SGH/CLP) rédigés du produit et de ses composants (mentionnés dans les rubriques 2 et 3).

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Eye Irrit. — Irritation oculaire

Skin Irrit. — Irritation cutanée

STOT SE — Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un. - Effets narcotiques

Aquatic Chronic — Danger pour le milieu aquatique - toxicité chronique

Aerosol — Aérosols

Asp. Tox. — Danger par aspiration

Flam. Liq. — Liquide inflammable

## Abréviations et acronymes éventuels utilisés dans ce document:

AC Article Categories (= Catégories d'article )

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Composés halogénés organiques adsorbables)

ATE Acute Toxicity Estimate (= L'estimation de la toxicité aiguë - ETA) selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Office Fédéral de Contrôle des Matériaux, Allemagne)

BAT (VBT) Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (= valeurs biologiques tolérables - VBT) (Suisse)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Bureau fédéral allemand de la protection et de la médecine du travail, Allemagne)

BCF Bioconcentration factor (= facteur de bioconcentration - FBC)

BGW / VLB BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique (België / Belgique)

BHT Butylhydroxytoluol (= 4-méthyl-phénol de 2,6-di-t-butyle)

BOD Biochemical oxygen demand (= demande biochimique en oxygène - DBO)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight (= poids corporel)

CAS Chemical Abstracts Service

CE Communauté Européenne

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids

CED Catalogue européen des déchets

CEE Communauté européenne économique

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

cf. confer

ChemRRV (ORRChim) Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (= Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques - ORRChim, Suisse)

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction)

COD Chemical oxygen demand (= demande chimique d'oxygène - DCO)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Suisse)

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Suisse)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= le niveau dérivé sans effet)

DOC Dissolved organic carbon (= carbone organique dissous - COD)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (= Association allemande relative à l'ingénierie du soudage)

dw dry weight (= masse sèche)

ECHA European Chemicals Agency (= Agence européenne des produits chimiques)

EEE Espace économique européen

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Normes Européennes, normes EN ou euronorms

env. environ

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Catégorie de rejet dans l'environnement)

etc. et cetera (= et ainsi de suite)

éventl. éventuel, éventuelle, éventuellement

fax. Télécopie

gén. générale

GTN Trinitrate de glycérol

GW / VL GW / VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle (België / Belgique)

GW-kw / VL-cd GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijds waarde / Valeur limite d'exposition professionnelle - Valeur courte durée (België / Belgique)

GW-M / VL-M "GW-M / VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - ""Ceiling"" / Valeur limite d'exposition professionnelle - ""Ceiling"" (België / Belgique)"

GWP Global warming potential (= Potentiel de réchauffement global)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer (= Centre international de recherche sur le cancer - CIRC)

IATA International Air Transport Association (= Association internationale du transport aérien)

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IBE Indicateurs biologiques d'exposition (ND 2065-169-97, France)

ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LMD Les listes pour les mouvements de déchets (Suisse)

LQ Limited Quantities

MAK (VME/VLE) Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefährdender Stoffe (= Valeurs limites d'exposition à des substances dangereuses pour la santé aux postes de travail - VME/VLE) (Suisse)

n.a. n'est pas applicable

n.d. n'est pas disponible

Page 19 de 19

Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe II

Révisée le / version du : 07.03.2017 / 0004

Remplace la version du / version du : 10.07.2015 / 0003

Entre en vigueur le : 07.03.2017

Date d'impression du fichier PDF : 19.04.2017

WD-40® Specialist®Nettoyant Contacts Séchage Rapide

WD-40® Specialist®Snelwerkende Contactspray-Nettoyant Contacts Séchage Rapide

WD-40® Specialist®Schnell Wirkendes Kontaktspray-Nettoyant Contacts Séchage Rapide

n.e. n'est pas examiné

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)

ODP Ozone Depletion Potential (= Le potentiel d'appauvrissem. de la couche d'ozone)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE)

OFEV Office fédéral de l'environnement (Suisse)

OMoD Ordonnance sur les mouvements de déchets (Suisse)

org. organique

OTD Ordonnance sur le traitement des déchets (Suisse)

PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= hydrocarbures polycycliques aromatiques)

par ex., ex. par exemple

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistantes, bioaccumulables, toxiques)

PC Chemical product category (= Catégorie de produit chimique)

PE Polyéthylène

PNEC Predicted No Effect Concentration (= la concentration prévisible sans effet)

PROC Process category (= Catégorie de processus)

PTFE Polytetrafluoroéthylène

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SGH Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques

SU Sector of use (= Secteur d'utilisation)

SVHC Substances of Very High Concern (= substance extrêmement préoccupante)

TDAA Température de décomposition auto-accelérée (Self-Accelerating Decomposition Temperature - SADT)

Tél. Téléphone

ThOD Theoretical oxygen demand (= demande théorique en oxygène - DThO)

TOC Total organic carbon (= carbone organique total - COT)

UE Union européenne

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses)

VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Règlement sur les liquides combustibles (Autriche))

VME, VLCT (ou VLE) VME = Valeurs limites de moyenne d'exposition, VLCT (ou VLE) = Valeurs limites court terme (ED 984 VLEP 06-2008, France).

VOC Volatile organic compounds (= composants organiques volatils (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Les indications faites ci-dessus doivent indiquer le produit considérant les dispositions de sécurité nécessaires, elles ne servent pas à garantir certaines qualités et se basent sur nos connaissances actuelles.

Toute responsabilité est exclue.

Elaboré par:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tél.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Toute modification ou reproduction de ce document nécessite l'autorisation expresse de l'entreprise Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.