

Famille : ELECTRICITÉ 230/400V

Marque :



## Enrouleur électrique HO7RN-F 230V 3 prises



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Avec disjoncteur thermique.  
Normes NFC 61-720 - Catégorie B.  
3 Prises 2 P+T - 10/16 A étanches.  
Châssis tubulaire en acier, robuste et stable.  
Câble néoprène HO7RN-F.  
Protection IP44.  
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.

### Les plus :

→ Tambour ABS résistant aux chocs, aux intempéries et aux hydrocarbures

| Référence | Câble                 | Prise                    | Type                                      | Type de protection         | Utilisation            |
|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 01575     | 3G1,5 mm <sup>2</sup> | 2 P+T - 10/16 A étanches | sur pied                                  | avec disjoncteur thermique | intérieur et extérieur |
| Longueur  | Diamètre du tambour   | Tension                  | Puissance maxi                            |                            |                        |
| 40m       | 285mm                 | 230V                     | 1000W câble enroulé - 3500W câble déroulé |                            |                        |

**Famille : ELECTRICITÉ 230/400V****Marque :****INFOS :**

*Pour tous câbles électriques sont données les puissances maximales admissibles pour le câble enroulé et le câble déroulé. Un câble déroulé accepte une puissance plus grande car il peut dissiper la chaleur produite à travers l'air. Par contre la chaleur produite lorsque le câble est enroulé ne peut pas se dissiper et risque de faire fondre l'isolant si la puissance est supérieure à la puissance max câble enroulé.*

