

Enrouleur électrique HO7RN-F 230V 4 prises



DESCRIPTIF

Descriptif :

Avec disjoncteur thermique.
Poignée enroulement.
4 prises 2 P+T étanches avec clapet.
Poignée de transport.
Châssis tubulaire en acier peint.
Câble néoprène HO7RN-F.
Protection IP44.
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.

Référence	Câble	Prise	Type	Type de protection	Utilisation
03102	3x2,5mm ²	2 P+T étanches avec clapet	sur pied	avec disjoncteur thermique	intérieur et extérieur
Longueur	Diamètre du tambour	Poids	Tension	Puissance maxi	
40m	270mm	10,88kg	230V	1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé	

Famille : ELECTRICITÉ 230/400V

Marque :  **DRAKKAR**
ÉQUIPEMENT**INFOS :**

Pour tous câbles électriques sont données les puissances maximales admissibles pour le câble enroulé et le câble déroulé. Un câble déroulé accepte une puissance plus grande car il peut dissiper la chaleur produite à travers l'air. Par contre la chaleur produite lorsque le câble est enroulé ne peut pas se dissiper et risque de faire fondre l'isolant si la puissance est supérieure à la puissance max câble enroulé.