

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :



Chargeur électronique 12-24V



DESSCRIPTIF

Descriptif :

Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12V / 24V avec afficheur CL.

Programmes de charge et de maintien de la charge en Pulse Tronic dédiés à la technologie de la batterie sélectionnée. Fonction BOOST pour charge rapide.

Fonction avancée pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures.

L'activation de la fonction RECOVERY permet le rétablissement des batteries sulfatées. Il effectue le test de l'alternateur et de la batterie du véhicule. C'est une source d'alimentation continue et fiable durant les changements de batterie. Utilisation simplifiée et immédiate, affichage des paramètres grâce à l'afficheur CL.

Fonction BOOST pour charge rapide.

Pour batteries Lithium MF et Plomb WET/GEL/AGM/EFB

Argumentaire :

- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée ;
- Fonction BOOST pour la charge rapide des batteries ;
- Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ;
- Fonction RECOVERY pour la récupération de batteries sulfatées ;
- Fonction test batterie, démarrage et alternateur ;
- Fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie ;
- Afficheur CL ;
- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

Fourni avec câble à pinces et câble à oeillets.

Référence	Alimentation	Courant de charge efficace	Modèle	Capacité nominale de ref AH 15H min max	Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29
04438	230V	12/16A - 24V/8A	T-CHARGE 26 EVO	10/250A	16/8A
Positions de réglage	Dimensions	Poids	Tension de charge	Puissance	Puissance absorbée
Automatic	300x95x55mm	1,6kg	12/24V	232W	220W

