

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque :



Chargeur électronique 6-12V



DESCRIPTIF

Descriptif :

Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC/ PULSE TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb WET, GEL, AGM, MF, EFB.

Signalisation du niveau de charge (charge et fin de charge); protection contre surcharges et inversion polarité.

Caractéristiques :

- écran LCD,
- programmes optimisés pour la charge et l'entretien des différents types de batteries, compris lithium batteries;
- fonction TEST pour l'alternateur et la batterie;
- fonction SUPPLY pour l'alimentation pendant le changement de la batterie;
- fonction RECOVERY pour la récupération des batteries sulfatées;
- fonction COLD pour la charge et l'entretien des batteries à basse température;
- fonction BOOST pour charge rapide.

Fourni avec différents types de câbles de charge.

Référence	Alimentation	Courant de charge efficace	Modèle	Capacité nominale de ref AH 15H min max	Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29
04509	230V - 1ph	1-4A	T-CHARGE 12 EVO	2/70A	4A
Dimensions	Poids	Tension de charge	Puissance		
170x65x35mm	0,6kg	6-12V	55W		