

Famille : SOUDURE

Marque :



DESCRIPTIF

Descriptif :

Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact. Permet un découpage rapide et sans déformation de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc.

Idéal pour de très nombreuses applications et domaines, de l'entretien à la carrosserie.

Caractéristiques :

- Robuste et résistant aux chocs
- Poids et dimensions réduits
- Idéal pour découpe tubes acier carrés creux
- Signalisation présence tension torche, protections
- Refroidissement automatique torche
- Led d'avertissement pour le remplacement des consommables
- Affichage de la pression d'air
- Epaisseur de coupe max. 15mm ,
- Protection métallique du manomètre
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, absence d'air.

Famille : SOUDURE

Marque :



Référence	Courant max	Modèle	Plage de réglage	Facteur de puissance cos	Dimensions
04803	35A à 30%	Technology Plasma 41 XT	10 - 40A	0,7	475x182x292mm
Epaisseur de découpe	Débit air	Poids	Pression	Tension réseau	Tension à vide
12mm (coupe propre)	100 l/min	9kg	4 - 5 bar	230V	313V
Puissance absorbée max					
4kW					

Livré avec :

- Torche PH 4m
- Pince de masse

