

Famille : SOUDURE

Marque :

Poste à souder 230v 160A à 60%



| Réf.  | Modèle | Puissance absorbée max | Puissance connexion recommandée | Câbles | Classe d'isolement | Fusibles réseau | Tension d'alimentation | Fréquence |
|-------|--------|------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| 05010 | T162   | 4.9 KvA                | 5.9 KvA                         | 25 mm2 | H                  | 16 A            | 230 V                  | 50-60Hz   |

| Plage de réglage | Facteur de marche 100 % | Facteur de marche 35 % | Facteur de marche 60 % | Diamètre Cell (mm) | Diamètre électrode | COS J | Type de protection | Dimensions Lgxlgxh |
|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|
| 5 A - 160 A      | 130 A                   | -                      | 160 A                  | -                  | 1.5 - 4.0          | 0.7   | IP 23 s            | 130X330X200 mm     |

- Livré avec :** Ils sont livrés avec :
- Câble 3m + pince de masse
  - Câble 2m + porte électrode
  - Marteau/brosse
  - Masque

**INFOS :**  
Domaines d’applications : charpente métallique, réparation, services maintenances, industrie, agriculture...