

Famille : Soudure

Marque :

FIMER**POSTE À SOUDER TM500W**

Réf. 05045

Descriptif**MIG-MAG (Metal-arc Inert Gas)-
(Metal-arc Active Gas) - 3PH**

Tension d'alimentation: 3X400 V

Plage de réglage: 35 A - 500 A

Facteur de marche

35%: 500 A

60%: 430 A

100%: 320 A

Tension à vide: 15.75 ÷ 39 Vdc

Fréquence du réseau: 50 Hz - 60 Hz

Fusible réseau: 25 A

Puissance maximale absorbée: 14,2 KVA

Puissance de connection recommandée: 24,1 KVA

Cos j: 0.9

Type de protection: IP 21 S

Classe d'isolement: F

Positions réglage: 30

Galets d'entraînement du fil: 4

Vitesse d'avance du fil: 2 ÷ 22 m/min

Câbles: 70 mm²

Connection torche Euro

Fil Ø (mm): 0.6 - 1.6

Dimensions (WxLxH): 520x1070x1400 mm

Poids: 215 Kg

Accessoires

Câble + pince de masse

4 galets d'entraînement

Faisceau air 5m

Domaines d'applications : charpente métallique, chaudronnerie, agriculture...

Conditionnement