

Famille : Soudure

Marque :



POSTE À SOUDER - TM236^{EVO}



Réf. 05060

Descriptif

MIG-MAG INVERTER DUAL PULSE 1ph

Domaines d'applications :
charpente métallique,
industrie chimique ou alimentaire,
transports, aéronautique, services maintenances...

TM236 ^{EVO}				
Réf. 05060				
		MIG - MAG	TIG DC	MMA
Tension d'alimentation		230 V		
Plage de réglage		15 A - 220 A	15 A - 220 A	15 A - 185 A
Fac- teur de marche	35%	220 A	220 A	185 A
	60%	160 A	160 A	138 A
	100%	130 A	130 A	109 A
Tension à vide		55 V		
Fusible réseau		20 A	16 A	16 A
Puissance maximale absorbée		4.9 KVA	3.7 KVA	4.5 KVA
Puissance de connection recommandée		8.3 KVA	6.2 KVA	7.6 KVA
Galets d'entraînement du fils d'entraînement du fil		4	-	-
Vitesse d'avance du fil		2 ÷ 20 m/min	-	-
Connection Torche		Euro	Câbles	Câbles
Câbles		50 mm2		
Fil	Ø	Élec- trode	Ø mm	0.6 - 1.2
			Cell. Ø mm	-
Dimensions (WxLxH)				
Poids		23 Kg		

Accessoires

Câble + pince de masse
4 galets d'entraînement

Conditionnement