

Famille : SOUDURE

Marque :

TELWIN
JOIN THE INNOVATION

Poste à souder INVERTER, MMA-TIG



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure.

Pour électrodes acier, inox, fonte, cellulosiques, basiques.

Dispositifs Arc force, Anti-stick, Hot start.

Multi-protections.

Peut être branché sur groupe électrogène.

Réparation des conduites.

Utilisation de longues rallonges jusqu'à 25m (avec une section de 3x2,5mm² minimum) sans diminuer les prestations.

- Les plus :**
- ☑ Multi-protections
 - ☑ Pour groupe électrogène

Réf.	Modèle	Puissance absorbée max	Puissance absorbée 60 % MAX	Tension réseau	Plage de réglage	Electrodes utilisables	Courant à 60%
05115	Technology 238 CE/MPGE	9kw	4,3 - 6 kW	230V	5 à 180 A	1,6 - 4mm	140 A - EN60974-1

Courant max EN609741	Facteur de puissance COS	Facteur de marche max 20°C	Facteur de marche à 40°C selon la norme	I1 max	Dimensions	Poids
180A - 35%	0,7	180A à 35%	140A à 60%	36A	355x465x185mm	10,1kg

Famille : SOUDURE

Marque :



Livré avec : Livré avec accessoires de soudage MMA et mallette aluminium.