

Famille : SOUDURE

Marque :

**Poste à souder INVERTER, MMA-TIG****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure.

Pour électrodes acier, inox, fonte, cellulose, basiques.

Dispositifs Arc force, Anti-stick, Hot start.

Multi-protections.

Peut être connecté à des motogénérateurs.

Réparation des conduites.

Utilisation de longues rallonges jusqu'à 25m (avec une section de 3x2,5mm² minimum) sans diminuer les prestations.

Les plus :

- Multi-protections
- Pour groupe électrogène

Eco-contribution : 0,3000 €

Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

30/04/2021

Code
EAN

8 004897 165806

Famille : SOUDURE

Marque :



Référence	Courant max	Courant max EN09741	Courant à 60%	Modèle	Plage de réglage
05119	140A	200A - 35%	140A	Technology 238 XT CE/MPGE XT	5 à 200A
Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Poids	Tension réseau
1,6 - 4mm	140A à 60%	0,7	375x500x220mm	10,55kg	230V
Tension à vide	Puissance absorbée 60% max	Puissance absorbée max			
80V	3 - 6,3kW	6,3kW			

Livré avec :

- Kit accessoires MMA
- Valise aluminium

