

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder INVERTER, MMA-TIG



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste à souder inverter à électrodes, MMA et TIG, en courant continu.

Très haute stabilité du courant de soudage aux variations d'alimentation.

Protection thermostatique, survoltage, sous-voltage, sur-courant, motogénérateur (+/- 15%).

Dispositifs Arc force, Anti-stick, Hot start.

Le TECNICA 171/S peut être branché sur groupe électrogène de 6 kW et peut souder des baguettes de 4mm en continu.

Référence	Courant de soudage	Courant max 40°	Courant max EN09741	Fusibles réseau	Modèle
05133	10 à 150A	140 A à 25%	95 A à 60% (40°C)	16A	Technica 171/S
Plage de réglage	Usage	Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de marche à 20°C	Facteur de puissance cos
10 à 150A	Professionnel	1,6 à 4mm	95A à 60%	150A à 88%	0,7

Famille : SOUDURE

Marque :



I1 max	Dimensions	Poids	Poids avec/sans valise	Tension réseau	Tension à vide
28A	300x130x230mm	4,1kg	4,1/6,6	230V	75V
Puissance absorbée 60% max					
2,6 à 4,2kW					