

Famille : Soudure

Marque :


POSTE À SOUDER TECNICA 188 MPGE

Réf. 05134
Descriptif

Professionnel

Recommandé pour groupe électrogène

Inverter monophasé

Baguettes de 4 mm en continu

Peut être branché sur groupe électrogène de 6 KW

Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation

Protection thermostatique

Protection survoltage

Protection sous voltage

Tension réseau (50/60 Hz): 230 V

Puissance absorbée max: 4,2 KW

Puissance absorbée max au 60%: 2,6 à 4,2 KW

Courant absorbé max: 28 A

Courant absorbé max au 60%: 17 à 28 A

Fusible réseau: 16 A

Tension à vide max en DC: 75 V

Plage de réglage en DC: 10 - 150 A

Courant max en DC EN60974-1(40°C): 140 A 25%

Courant au 60% en DC: 95 A

Electrodes utilisables: 1,6 à 4mm

Dimensions poste LxHxP (mm): 300x130x230

Poids sans/avec valise (Kg): 4,1/7


Accessoires

Livré avec accessoires

Commentaires - Points forts

Spécial gros travaux

Soudage acier, inox, fonte

Compact et léger

Basse consommation d'énergie

Utilisation simple

Conditionnement

Boîte carton