

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder INVERTER, MMA-TIG



DESRIPTIF

Descriptif :

Poste à souder inverter à électrodes, MMA et TIG, en courant continu.
Très haute stabilité du courant de soudage aux variations d'alimentation.
Protection thermostatique, survoltage, sous-voltage, sur-courant, motogénérateur (+/- 15%).
Dispositifs Arc force, Anti-stick, Hot start.
Le TECNICA 211/S peut être branché sur groupe électrogène de 7kW.

Référence	Courant de soudage	Courant max 40°	Courant max EN09741	Fusibles réseau	Modèle
05137	15 à 180A	170 A à 18%	105 A à 60% (40°C)	16A	Tecnica 211/S
Plage de réglage	Usage	Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de marche à 20°C	Facteur de puissance cos
15 à 180A	Professionnel	1,6 à 4mm	105A à 60%	160A à 65%	0,7

Famille : SOUDURE

Marque :



I1 max	Dimensions	Poids	Poids avec/sans valise	Tension réseau	Tension à vide
34A	300x130x230mm	4,1kg	4,1/6,7	230V	75V
Puissance absorbée 60% max					
2,9 à 5,3kW					