

Famille : SOUDURE

Marque :



## Poste à souder inverser, MMA-TIG



## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Poste de soudage inverser à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure.  
Utilisation facile avec différentes électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte, etc...

### Argumentaire :

Compact et léger.

Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation.

Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.

Protections thermostatique, survolage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

| Référence                | Courant à 60% | Modèle       | Plage de réglage | Electrodes utilisables | Facteur de marche à 40°C   |
|--------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| 05163                    | 23-30A        | Infinity 180 | 20 à 160A        | 1,6 à 4mm              | 120A à 60%                 |
| Facteur de puissance cos | Dimensions    | Poids        | Tension réseau   | Tension à vide         | Puissance absorbée 60% max |
| 0,7                      | 355x145x240mm | 6,2kg        | 230V - 1ph       | 60V                    | 3,3 - 4,5kW                |

### Livré avec :

- Kit accessoires de soudage MMA

