

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder INVERTER MIG-MAG Synergic



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX/Brasage contrôlé par microprocesseur. La grande flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) permettent une large variété de domaines d'application allant de l'entretien à l'installation. Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de soudage rend le produit très simple à utiliser même pour l'opérateur moins expérimenté. Le poids réduit et une très grande compacité assurent une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur.

Caractéristiques :

- Changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/BRAZING
- Protections thermostatique, survolage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Argumentaire :

Bobine max 5kg 200mm.

Référence	Courant max	Courant max EN9741	Courant à 60%	Modèle	Plage de réglage
05168	115A - 20% DC	115A - 20% DC	65A	Maxima 160 Synergic	20 - 150A DC
Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil d'aluminium
0,6 à 1,2mm	65A à 60%	0.7	450X235X370mm	0,6 - 0,8mm	0,8 - 1mm

Eco-contribution : 0,3000 €

Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

Code
EAN



Famille : SOUDURE

Marque :



Diamètre du fil de brasage	Diamètre du fil fourré	Diamètre du fil inox	Poids	Tension réseau	Tension à vide
0,8mm	0,8 - 1,2mm	0,8mm	9,3kg	230V - 1ph	44V
Puissance absorbée 60% max	Puissance absorbée max				
1,2kW	2,6kW				

Livré avec :

- Torche TW160 2m
- Câble 1,8m
- Pince de masse
- Galet 0,6 - 0,9mm

INFOS :

Equipé pour fil fourré. Pour fil classique prévoir un kit gaz avec détendeur soit bouteille jetable, soit bouteille industrielle.

