

Famille : SOUDURE

Marque :

**Poste à souder INVERTER MIG-MAG Synergic****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Poste de soudage inverter à fil MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC- LIFT contrôlé par microprocesseur.

La grande flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) permettent une large variété de domaines d'application allant de l'entretien à l'installation.

Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de soudage rend le produit très simple à utiliser même pour l'opérateur moins expérimenté. Poids réduit et très grande compacité assurent en outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur.

Caractéristiques :

- Changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/BRAZING
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%)
- Régulations Arc-force en MMA
- Connection torche Euro

Argumentaire :

Bobine max 5kg 200mm.

Famille : SOUDURE

Marque :



Référence	Courant max	Courant à 60%	Modèle	Plage de réglage	Facteur de marche à 40°C
05172	140A - 20% DC	80A	Maxima 200 Synergic	20 - 170A DC	140A à 20% MIG-120A à 30% MMA/TIG
Facteur de puissance cos	Dimensions	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil d'aluminium	Diamètre du fil de brasage	Diamètre du fil fourré
0,7	450X235X370mm	0,6 - 0,8mm	0,8 - 1mm	0,8	0,8 - 1,2mm
Diamètre du fil inox	Poids	Tension réseau	Tension à vide	Puissance absorbée 60% max	Puissance absorbée max
0,8mm	11kg	230V - 1ph	44V	1,6kW	3,2kW

Livré avec :

- Torche MT15 3m
- Câble 1,8m
- Pince de masse

INFOS :

Equipé pour fil fourré. Pour fil classique prévoir un kit gaz avec détendeur.

