

Famille : Soudure

Marque :



POSTE SOUDER ADVANCE 187 MV/PFC + KIT SOUDURE MMA



Réf. 05302

Descriptif

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutil, basiques, inox, fonte, etc. Le dispositif MV/PFC garantit l'utilisation avec n'importe quelle alimentation variant à l'intérieur d'une large fourchette (100-240V), le fonctionnement avec des tensions peu stables et fluctuantes, l'utilisation de longues rallonges et des absorptions de 30% inférieures à celles de postes de soudage de même puissance. Caractéristiques: compact et léger * très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation * dispositifs arc force, hot start, anti-stick * protections thermostatique, survolage, sous-voltage, sur-courant * protection complète avec motogénérateurs.

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

Tension réseau	100-120 / 200-240 V - 1 ph
Puissance absorbée 60% max	1,7/2,7 - 2,7/4,3 kW
Tension à vide	75 V
Plage de réglage	10 - 110 / 10 - 150 A
Courant max en DC	90 25% - 140 25% A
Courant à 60% en DC	60 - 95 A - EN60974-1
Courant absorbé max 60%	15,5/24,5 - 12,5/19,5 A
Ø électrodes utilisables	1,6 - 4 mm
Fusible au réseau	16/10 A
Puissance mini motogénérateur	4 - 6 Kw
Dimensions (mm)	385x150x265
Poids (Kg)	7,7