

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder INVERTER TIG



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT) et MMA en courant continu (DC) contrôlé par microprocesseur. Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages.

Caractéristiques : régulations en TIG: décroissance du courant, bi-level, courant initial/final, temps de pointage, pré et post gaz, croissance du courant, balance.

- fonctionnement 2/4 temps - préu pour contrôle à distance - L'option TIG PULSE permet le soudage en pulsé.

Fourni avec accessoires de soudage TIG et mallette aluminium.

Réf.	Modèle	Puissance absorbée max	Puissance absorbée 60 % MAX	Fusibles réseau	Tension réseau	Plage de réglage
05305	Technology TIG 185 DC HF LIFT	4kW	2,5kW	16A	230V - 1ph	5 - 160A DC

Electrodes utilisables	Courant à 60%	Courant max EN609741	Facteur de puissance COS	Dimensions	Poids
1,6 - 3,2mm	100A DC	160A - 25 % DC	0,7	375x505x190mm	12,9kg

Livré avec : Livré avec torche TIG 4m, détendeur 2 manos, adaptateur bouteille Argon IT, pince de masse. en valise alu.