

Famille : SOUDURE

Marque :

**Poste à souder MIG-MAG****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Poste de soudage à fil MIG-MAG.

Protection thermostatique.

Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox et aluminium.

Prévu pour soudage en continu et par points avec régulation électronique du temps de pointage.

Les plus :

→ Avec timer : régulation électronique du temps de pointage

Famille : SOUDURE

Marque :



Référence	Courant max 40°	Courant à 60% et 40°C	Fusibles réseau	Modèle	Plage de réglage
05325	140A à 20%	80A	16A	Telmig 180/2	30 à 170 A
Usage	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil d'aluminium
Professionnel	80A à 60%	0,9	800x450x570mm	0,6 - 0,8mm	0,8 - 1mm
Diamètre du fil inox	Poids	Tension réseau	Tension à vide	Puissance absorbée 60% max	
0,8mm	38kg	230V 1ph	31V	2,3 - 5,2kW	

Livré avec :

- torche TW180 2,5m
- pince de masse
- galet 0,6-0,8mm
- réducteur de pression

INFOS :

Bobine max 15kg 300mm. Equipé avec galet et gaine 0,6/0,8mm.