

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder MIG-MAG Brasage



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage à fil MIG-MAG/BRASAGE.

Egalement prévu pour soudage en continu et par points avec régulation électronique du temps de pointage.

Les kits en option permettent également le revenu des tôles et le cloutage.

Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium.

Argumentaire :

Idéal pour carrosserie

Famille : SOUDURE

Marque :



Référence	Courant max	Courant à 60%	Modèle	Plage de réglage	Positions de réglage
05380	270A	160A	Mastermig 270/2	28-270A	10
Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil d'aluminium	Diamètre du fil de brasage
240A à 30%	0,9	870x453x800mm	0,6 - 1,2mm	0,8 - 1mm	0,8 - 1mm
Diamètre du fil inox	Poids	Tension réseau	Tension à vide	Puissance absorbée	Puissance absorbée max
0,8 - 1mm	66kg	230-400V	37,3V	9kW	240 à 30%

Livré avec :

- Torche MT25 3m
- Pince de masse(DX50)
- Détendeur 2 manos.

INFOS :

Bobine max 15kg 300mm. Equipé en 0,6-0,8mm.