

Famille : SOUDURE

Marque :

TELWIN[®]
JOIN THE INNOVATION

Poste à souder MIG-MAG - Flux - Brasage



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage à fil MIG-MAG/FLUX/BRASAGE avec dévidoir de fil séparé à 4 rouleaux, indiqué pour une utilisation en milieu industriel. Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium.

Caractéristiques : très robuste, nombre élevé de phases de régulation de la tension de l'arc, sélecteur poussoir torche 2/4 temps, deux positions de réactance, protection thermostatique.

Les rallonges (en option) permettent d'accroître le rayon d'action, portant à 10 mètres la distance entre dévidoir de fil et générateur de courant.

Fourni avec accessoires de soudage MIG-MAG et unité de refroidissement par eau.

Les plus :

☑ Dévidoir amovible avec 4 rouleaux d'entraînement.

Réf.	Modèle	Puissance absorbée max	Puissance absorbée 60 % MAX	Tension réseau	Plage de réglage	Courant à 60%	Courant max EN609741	Facteur de puissance COS
05408	Supermig 480 Aqua	19 kW	11kW	230 / 400V - 3ph	50 - 420A	300A	420A - 25 %	0,9

Diamètre du fil acier	Diamètre du fil inox	Diamètre du fil alu	Diamètre du fil fourré	Diamètre du fil brasage	Positions de réglage	Dimensions	Poids
0,8 - 2mm	0,8 - 2mm	0,8 - 1,2mm	1 - 2mm	0,8 - 1,2	24	940x580x1280mm	134kg

Livré avec : Livré avec torche 3m, pince de masse(DX50), détendeur 2 manos, extension 1,5m (faisceau).

INFOS :

Code EAN 3438050054082

Bobine max 15kg 300mm. Equipé en 0,6-0,8/1-1,2mm.