

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder INVERTER MIG-MAG Flux - Brasage TIG Synergic



Famille : SOUDURE

Marque :



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter, multiprocess MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift contrôlé par microprocesseur. Particulièrement prévu pour les applications de carrosserie, permet l'utilisation immédiate des trois différentes torches, dois mig torches traditionnelles et une spool gun. Cette caractéristique permet une intervention directe sur différents matériaux sans besoin de remplacer torche et bobine de fil. Les torches mig traditionnelles sont prévus pour le soudage de l'acier, des aciers à haute résistance HLE, ainsi que pour l'acier inox et le soudo-brasage des tôles galvanisées, la torche spool gun est spécifiquement conçue pour l'aluminium aussi à une distance importante du générateur. Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de soudage, grâce à la technologie ONE TOUCH LCD SYNERGY, rend le produit très simple à utiliser. La technologie ATC, Made in Telwin, permet d'obtenir avec grande facilité d'excellents soudages sur de fines épaisseurs grâce à un contrôle avancé de l'arc. Il est en outre possible d'intervenir manuellement sur la longueur de l'arc: ce réglage permet de modifier la forme du cordon de soudage en fonction du style du soudeur. L'afficheur graphique ONE TOUCH LCD permet une meilleure lecture de tous les paramètres de soudage. Caractéristiques: 17 courbes synergiques prédisposées

- * affichage sur écran ACL de paramètres de soudage
- * sélection fonctionnement 2/4 temps, spot
- * protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec 2 torches MIG-MAG, câble et pince de masse.

Argumentaire :

2 bobines max 15kg 300mm
+ 1 bobine 5kg.

Les plus :

☒ Dévidoir amovible avec 4 rouleaux d'entrainement.

Réf.	Modèle	Puissance absorbée max	Puissance absorbée 60 % MAX	Tension réseau	Plage de réglage	Electrodes utilisables	Courant à 60%	Courant max EN609741
05410	Technomig 223 Treo Synergic	5kW	2,2kW	230V - 1ph	20 - 220A DC	1,6 - 4mm	100A DC	180A - 20% DC

Facteur de puissance COS	Diamètre du fil acier	Diamètre du fil inox	Diamètre du fil alu	Diamètre du fil fourré	Diamètre du fil brasage	Dimensions	Poids
0.7	0,6 - 1mm	0,8 - 1mm	0,8 - 1mm	0,8 - 1,2mm	0,8 - 1	870x530x1665mm	52kg

Livré avec : Livré avec torche 3m rouge, torche 3m bleue, pince de masse 3m (DX25), galet 0,6 - 0,8mm.

INFOS :

Equipe accessoires flux. Prévoir le kit gaz avec détendeur soit bouteille jetable, soit bouteille industrielle.