

Famille : SOUDURE

Marque :

**Poste à souder INVERTER, MMA-TIG****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes : rutil, basiques, inox, fonte, etc.

Recommandé pour motogénérateurs, le modèle garantit des performances élevées avec alimentation instable grâce à des protections multiples MPGE : dispositif de commande de la forme d'onde, filtre contre pics d'entrée, stabilisation des oscillations. Caractéristiques :

- Compact et léger
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- Dispositifs Arc force, Hot start, Anti-stick
- Protections thermostatique, survolage, sous-voltage, surcourant.

Utilisation de longues rallonges jusqu'à 25m (avec une section de 3x2,5mm<sup>2</sup> minimum) sans diminuer les prestations.

**Les plus :**

- Multi-protections
- Pour groupe électrogène

Famille : SOUDURE

Marque :



| Référence                 | Courant max<br>EN09741        | Courant à 60%               | Fusibles réseau | Modèle           | Plage de réglage |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 05412                     | 140A - 25% DC                 | 95A DC                      | 16A             | Tecnica 188 MPGE | 10 - 150A DC     |
| Electrodes<br>utilisables | Facteur de marche à<br>40°C   | Facteur de<br>puissance cos | Dimensions      | Poids            | Tension réseau   |
| 1,6 - 4mm                 | 95 à 60%                      | 0.7                         | 300x130x230mm   | 4.1kg            | 230V - 1ph       |
| Tension à vide            | Puissance absorbée<br>60% max | Puissance absorbée<br>max   |                 |                  |                  |
| 75V DC                    | 2,6KW                         | 4,2kW                       |                 |                  |                  |

*Livré sans accessoires.*