

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder INVERTER TIG



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste à souder onduleur TIG (amorçage LIFT) et MMA en courant continu DC.

Soudage de plusieurs matériaux : acier, inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages.

- Poids et dimensions réduits
- Affichage digital du courant de soudage
- Dispositifs VRD, ARC FORCE, HOT START

Electrodes en MMA : rutiles, basiques, inox, fonte.

Protection thermostatique, surcourant, surtension, sous-tension, motogénérateur (+/- 15%)

Livré en mallette avec accessoires TIG/MMA.

Référence	Courant max 40°	Fusibles réseau	Modèle	Plage de réglage	Electrodes utilisables
05413	160A à 20%	16A	Tecnica 190 TIG DC-LIFT VRD	10 - 170A DC	1,6 - 4mm
Facteur de marche à 40°C	Facteur de marche à 20°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Poids	Tension réseau
110A à 60%	150A à 88%	0,7	380x420x170mm	9,4kg (avec accessoires)	230V - 1ph
Tension à vide	Puissance absorbée 60% max	Puissance absorbée max			
78V DC	2,6kW	4,4kW			

Livré avec :

- Torche 3m
- Pince de masse (DX50)
- Galet 0,6-0,8mm



Famille : SOUDURE

Marque :



- Détendeur