

Famille : SOUDURE

Marque :

TELWIN
JOIN THE INNOVATION

Poste à souder INVERTER TIG, PULSE, MMA



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT) et MMA en courant continu (DC) contrôlé par microprocesseur. Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages.

Caractéristiques : régulations en TIG: décroissance du courant, bi-level, courant initial/final, temps de pointage, pré et post gaz, croissance du courant, balance, fréquence de l'onde carrée.

- fonctionnement 2/4 temps - préu pour contrôle à distance - Thinspot pour le pointage précis et rapide, dispositif VRD. Régulation en MMA : arc force et hot start en fonction de l'électrode utilisée.

Fourni avec accessoires de soudage TIG.

Réf.	Modèle	Puissance absorbée max	Puissance absorbée 60 % MAX	Fusibles réseau	Tension réseau	Plage de réglage
05414	Technology TIG 230 DC HF LIFT VRD	6kW	4,1kW	20A	230V-1ph	10-220A DC

Electrodes utilisables	Courant à 60%	Courant max EN609741	Facteur de puissance COS	Dimensions	Poids
1,6 - 4mm	26 - 36A	220A-30% DC	0,7	430x176x340mm	14.75kg

Livré avec : Livré avec torche TIG 4m, détendeur 2 manos, adaptateur bouteille Argon IT, pince de masse.