

Famille : SOUDURE

Marque :

TELWIN®
JOIN THE INNOVATION

Poste à souder INVERTER, MMA-TIG DC LIFT



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC). Types d'électrodes : rutil, basiques, inox, fonte. Caractéristiques: dispositif MV/PFC, dispositifs arc force, hot start, anti-stick * protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, protection complète avec motogénérateurs.

Utilisation de longues rallonges jusqu'à 25m (avec une section de 3x2,5mm² minimum) sans diminuer les prestations.

Absorption réduite de 30%.

Manipulation facile.

- Les plus :**
- ☑ Ecran digital
 - ☑ Multivoltage : 100V à 240V

Réf.	Modèle	Puissance absorbée 60 % MAX	Fusibles réseau	Tension réseau	Plage de réglage	Electrodes utilisables
05416	Advance 227MV/PFC TIGDC-LIFT VRD	2,2/2,8 - 3,7/5,9kW	15 / 16A	100÷120 1 - 200÷240pHv	10 ÷ 130 - 10 ÷ 200A DC	1,6 - 4mm

Courant à 60%	Courant max EN609741	Facteur de puissance COS	Dimensions	Poids
110 - 135A DC	130 40% - 200 30% A DC	0.98	385x150x265mm	8.2kg

Livré avec : Livré avec kit accessoires MMA.