

Famille : SOUDURE

Marque : 

Poste à souder inverter TIG 400v



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT), PULSE TIG et MMA en courant continu et alternatif (AC/DC), contrôle par microprocesseur. Utilisation pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aluminium, titane, cuivre, nickel, magnésium et leurs alliages. Caractéristiques: fonctionnement en pulsé et EASY pulsé * 9 programmes personnalisés de soudage * régulations en TIG: bi-level, courant initiale/finale, temps de pointage, pre et post gaz, croissance et décroissance du courant, balance DC/AC, fréquence de l'onde carrée * regulations en MMA: arc force et hot start en fonction de l'électrode utilisé * dispositif anti-stick * prévu pour contrôle à distance et groupe de refroidissement par l'eau * mémorisation des 10 dernières alarmes sur E2PROM interne * protections thermostatique, surtension, sous-tension, saleté à l'intérieur, surcourant, absence de phase, groupe de refroidissement par l'eau. Fourni avec accessoires de soudage TIG, chariot et groupe de refroidissement par l'eau G.R.A..

Réf.	Designation Ref	Puissance absorbée 60 % MAX	Tension réseau	Plage de réglage	Courant à 40% 40°C	Dimensions	Poids
05418	Superior TIG 322 Aqua	7-10kW	400v-3ph	5-270A	270A max	935x500x1195mm	68kg

Livré avec : Livré avec :
adaptateur bouteille argon it
cable 25 mmq 3 m - dix 50
chariot - mondial
groupe refroidissement eau gra 4000 230v
reducteur pression 2 manometres
st18a torche tig 4 m aqua
toledo 300 borne de masse