

Famille : Soudure

Marque :



POSTE A SOUDER INVERTER SUPERIOR 400 TIG MMA AVEC KIT SOUDAGE



Réf. 05420

Descriptif

Poste de soudage multiprocess inverter, MMA et TIG-LIFT en courant continu (DC), avec contrôle par microprocesseur, conçu pour soudage avec électrodes cellulósiques et électrodes enrobées du type aluminium, rutile, basique, inox, fonte diamètre maximum de 6 mm. Superior 400 CE VRD est prévu avec la fonctionnalité "decrillage" et permet de souder MIG-MAG/FLUX avec dévidoir en option pour des applications industrielles sur aciers et dérivés. Caractéristiques: poids et dimensions réduits * très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation * contrôle immédiat du transfert des gouttes de soudage * régulation d'arc force et hot start en fonction de l'électrode utilisée * dispositif anti-stick * dispositif VRD * mémorisation des 10 dernières alarmes sur E2PROM interne * prévu pour contrôle à distance * protections thermostatique, survol-tage, sous-voltage, sur-courant, motogenerateur (+/- 15%).

Avec kit soudage MMA

Tension réseau	230/400 V - 3 ph
Puissance absorbée 60% max	5 / 8 - 8 / 14 kW
Tension à vide	63/62 V
Plage de réglage	10 - 300 / 10 - 350 A
Courant max en DC	250 - 35 % / 330 - 35% A
Courant à 60% en DC	170 / 230 A - EN60974-1
Courant absorbé max 60%	14 / 8,5 - 24 / 20 A
ø électrodes utilisables	1,6 - 6 mm
Puissance mini motogénérateur	12 - 20 Kw
Dimensions (mm)	530x240x450
Poids (Kg)	25