

Famille : Soudure

Marque :

**POSTE A SOUDER INVERTER ELECTROMIG 220 SYNERGIC
TIG MMA MIGMAG**

Réf. 05422

Descriptif

Poste de soudage inverter, multiprocess MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift contrôlé par microprocesseur. La flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium) ou soudo-brasés (tôles galvanisées) permettent une large variété de domaines d'application allant de l'entretien, à l'installation en passant par les interventions en carrosserie. Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de soudage, grâce à la technologie ONE TOUCH LCD SYNERGY, rend le produit très simple à utiliser. La technologie ATC, Made in Telwin, permet d'obtenir avec grande facilité d'excellents soudages sur de fines épaisseurs grâce à un contrôle avancé de l'arc. Il est en outre possible d'intervenir manuellement sur la longueur de l'arc: ce réglage permet de modifier la forme du cordon de soudage en fonction du style du soudeur. L'afficheur graphique ONE TOUCH LCD permet une meilleure lecture de tous les paramètres de soudage. Poids réduit et très grande compacité assurent en outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Caractéristiques: 17 courbes synergiques prédisposées * affichage sur écran ACL de tension, courant, rapidité de soudage * réglages: croissance de la vitesse du fil, réactance électronique, temps de brûlure finale du fil (burn-back), post gaz * sélection fonctionnement 2/4 temps, spot * protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/-15%). **Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.**

Tension réseau	400 V - 3 ph
Puissance absorbée 60% max	3 - 5,8 kW
Tension à vide	75 V
Plage de réglage	10 à 230 A
Courant max en DC	200 A - 20 %
Courant à 60% en DC	105 A - EN60974-1
ø fils acier (mm)	0,6 - 1
ø fils inox (mm)	0,8 - 1
ø fils alu (mm)	0,8 - 1
ø fils fourrés (mm)	0,8 - 1,2
Dimensions (mm)	620x260x490
Poids (Kg)	23