

Famille : Soudure

Marque :



POSTE A SOUDER INVERTER ELECTROMIG 330 WAVE TIG MMA MIGMAG



Réf. 05423

Descriptif

Poste de soudage à inverter, avec fonctionnement continu et pulsé, multiprocessus MIG-MAG/FLUX/BRASAGE/MMA/TIG DC-Lift contrôlé par microprocesseur. Le système WAVE OS rend les opérations de soudage: personnalisables en fonction des exigences de l'utilisateur; traçables et analysables, grâce à l'enregistrement des données sur USB; simplifiées, grâce au réglage SYNERGIQUE des paramètres. Flexibilité d'utilisation maximale pour une large variété de domaines d'application, de l'entretien, à l'installation, en passant par les interventions en carrosserie. Il est possible d'opérer sur divers matériaux soudés (acier, acier inox, aluminium), braso-soudés (tôles galvanisées et zinguées) avec processus spécifiques de soudage à bas apport thermique, ROOT-MIG et ATC, et spécifiques pour aluminium et braso-soudés AB PULSE et AB PoP. Le contrôle intelligent et automatique de l'arc, à chaque instant, maintiendra des performances en soudage élevées dans toutes les conditions de travail, avec des matériaux et / ou des gaz différents. Equipé avec dispositif VRD. Avec de nombreux programmes de soudage mémorisés, il offre la possibilité d'enregistrer, tracer et exporter de nombreux programmes personnalisés.

Avec torche MIG-MAG, câble et pince de masse.

Tension réseau	400 V - 3 ph
Puissance absorbée 60% max	6,5 - 9 kW
Tension à vide	63 V
Plage de réglage	20 à 300 A
Courant max en DC	270 A - 30 %
Courant à 60% en DC	205 A - EN60974-1
ø fils acier (mm)	0,6 - 1,2
ø fils inox (mm)	0,8 - 1,2
ø fils alu (mm)	0,8 - 1,2
ø fils fourrés (mm)	0,8 - 1,2
Dimensions (mm)	795x375x880
Poids (Kg)	39