

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste INVERTER PLASMA HF



DESCRIPTIF

Descriptif :

Système inverter, de découpage au plasma, à air comprimé, avec amorçage à haute fréquence HF de l'arc pilote.
Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc.
Possibilité d'utilisation avec becs prolongés.
Caractéristiques:
- poids et dimensions réduits
- très haute stabilité du courant de découpage
- signalisation présence tension torche, anomalie air, protections
- commande refroidissement torche
- affichage de la pression d'air
- possibilité de découpage sur grillage avec rallumage automatique de l'arc pilote
- mémorisation des 10 dernières alarmes sur E2PROM interne
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, court-circuit en torche, absence de phase.
Fourni avec torche.

Réf.	Modèle	Puissance absorbée max	Tension réseau	Plage de réglage	Courant max EN609741	Epaisseur de découpe
05443	Superior Plasma 60 HF	7,5kW	400V - 3ph	15 - 60A	60A - 35%	20mm

Famille : SOUDURE

Marque :



Facteur de puissance COS	Pression	Débit d'air	Dimensions	Poids
0,7	4 à 5 bar	120 l/min	475x170x340mm	19,4kg

Livré avec : Livré avec torche 6m, pince de masse 5m(DX25).