

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste à souder INVERTER TIG AC/DC HF/LIFT



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste à souder onduleur TIG (amorçage haute fréquence HF et LIFT), PUSLE TIG et MMA en courant continu et alternatif (AC/DC).

Contrôlé par microprocesseur.

Soudage de plusieurs matériaux : acier, inox, titane, cuivre, nickel et leurs alliages.

Paramètres avancés réglables : préchauffage, bi-level, balance, pré et post-gaz, fréquence, 2 et 4 temps.

Fonction THIN-SPOT pour le pointage rapide sur épaisseurs fins.

Dispositifs VRD, ARC FORCE, HOT START.

Electrodes en MMA : rutil, basiques, inox, fonte.

Protection thermostatique, surcourant, surtension, sous-tension.

Livré avec accessoires TIG.

Référence	Courant max 40°	Courant à 60%	Fusibles réseau	Modèle	Plage de réglage
05444	200A à 24%	100A	20A	Technology TIG 222 AC/DC HF LIFT VRD	5 - 200A
Electrodes utilisables	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos	Dimensions	Poids	Tension réseau
1,6 - 4mm	115A à 60%	0,7	430x170x340mm	16,4kg	230V - 1ph
Tension à vide	Puissance absorbée 60% max	Puissance absorbée max			
95V	3kW	5,5kW			

Famille : SOUDURE**Marque :***Livré avec :*

- Torche ST26 4m
- Détendeur 2 manos
- Adaptateur bouteille Argon IT
- Pince de masse(DX50)
- Tuyau de gaz.

