

Famille : SOUDURE

Marque :

**Poste à souder INVERTER MIG-MAG Synergic, MMA**

Famille : SOUDURE

Marque :



DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter, à fil MIG-MAG (PULSE), TIG-DC LIFT et MMA, contrôlé par microprocesseur. Le fonctionnement SYNERGIQUE assure le configuration rapide et facile des programmes de soudage en garantissant toujours un contrôle élevé de l'arc et de la qualité de soudage. La synergie et à la régulation à distance des paramètres de soudage la rendent particulièrement indiqué pour une utilisation en milieu industriel. Particulièrement prévu pour le soudage d'aluminium, tôles galvanisées, aciers à haute résistance HLE, acier inox. Caractéristiques: 25 programmes de soudage (15 standard et 10 personnalisés)

- * régulations post gaz, décroissance du courant, temps de brûlure finale du fil (burn – back)
- * sélection fonctionnement 2/4 temps, spot
- * dispositifs de arc force, hot start, antistick
- * prévu pour contrôle à distance
- * reconnaissance automatique de la torche
- * contrôle automatique à l'allumage
- * mémorisation des 10 dernières alarmes sur E2PROM interne
- * protections thermostatique, survoltage, sousvoltage, surcourant
- * utilisation avec torche SPOOL GUN.

Fourni avec accessoires de soudage MIG-MAG.

Argumentaire :

Bobine max 5kg.

Réf.	Modèle	Puissance absorbée max	Puissance absorbée 60 % MAX	Tension réseau	Plage de réglage	Electrodes utilisables	Courant à 60%	Courant max EN609741
05447	Technomig 225 Pulse	6kW	4kW	230V - 1ph	5 - 200A DC	1,6 - 4mm	140A DC	200A - 35% DC

Facteur de puissance COS	Diamètre du fil acier	Diamètre du fil inox	Diamètre du fil alu	Diamètre du fil fourré	Diamètre du fil brasage	Dimensions	Poids
0.7	0,6 - 1mm	0,8 - 1mm	0,8 - 1mm	0,8 - 1,2mm	0,8	505x250x430mm	27kg

Livré avec : Livré avec torche 3m, pince de masse (DX50), galet 0,6 - 0,8mm, détendeur 2 manos.

INFOS :

Equipe accessoires flux (sans gaz). Prévoir le kit gaz avec détendeur soit bouteille jetable, soit bouteille industrielle.