

Famille : SOUDURE

Marque :



Poste INVERTER PLASMA



DESCRIPTIF

Descriptif :

Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact.

Permet le découpage rapide et sans déformations, le découpage sur grillage et le décriçage de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc.

Possibilité d'interface avec des systèmes de découpage automatisés.

Caractéristiques :

- Facile à transporter
- Très haute stabilité du courant de découpage
- Tableau numérique facile à lire et à régler
- Commande à distance
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, court-circuit en torche, absence de phase.

Référence	Courant max	Modèle	Plage de réglage	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos
05448	70A-100A 30%	Superior Plasma 100	30 - 70 / 30 - 100 A	75A à 60%	0,9
Dimensions	Epaisseur de découpe	Débit air	Poids	Pression	Tension réseau
530x240x450mm	30mm	290 l/min	28kg	4 à 5 bar	230/400V
Tension à vide	Puissance absorbée max				
357 / 315V	13,5kW				

Livré avec :



Famille : SOUDURE

Marque :



- Torche PX 6m
- Pince de masse 5m (DX25)

