

Famille : Soudure

Marque : **SODIS ARC**
CAGOULE DE SOUDAGE

Réf. 05799
Descriptif
CAGOULE DE SOUDAGE À CRISTAUX LIQUIDES

► Position soudage ARC-MIG/MAG-TIG

Finition couleur orange/gris

Dimension de la cellule: 110x90x9mm

Champ de vision: 98x55mm Large écran

Type filtre/cagoule: 4/9-13 1/2/1/1/379 selon EN 379 / 175 B selon EN 175

Détection de l'arc: 4 capteurs

Teinte variable: DIN 9 à DIN 13

Protection UV/IR

état clair : DIN 4, Alimentation: cellule solaire +batterie Li

état sombre : DIN 16, Sensibilité réglable par potentiomètre ext.

Fonction: soudage/meulage par sélecteur extérieur

Marche/arrêt: automatique

Temps de passage état clair à sombre = 1/20000 sec (0,00005 sec) température ambiante

Temps de passage état sombre à état clair = 0.3s à 0,9s (variable)

Température d'utilisation : de -5° à +55°C

stockage : -20° à +70°C

Matériaux du masque hors cellule et serre tête : plastique/polyamide (nylon), résistant aux impacts

Poids de la cagoule : 470 g

La partie masque ne peut supporter des projections de soudure supérieures à 43g et dépassant 120m / s. (Norme EN 175: 1997 (B incidence Level)). Pour les autres parties de la cagoule, prendre des moyens de protection supplémentaires.

Conditionnement

Boîte carton couleur