

Famille : Soudure

Marque :

**POSTE À SOUDER Technomig 180 Dual Synergic**

Prise
Européenne
pour la torche

Réf. 05905**Descriptif**

Technomig 180 Dual Synergic
SOUDAGE MIG-MAG INVERTER SYNERGIC
Tension réseau : 230 V 1 PH
Puissance absorbée 60%/max: 1,6/3,8 KW
Fusible réseau: 16 A
Tension à vide: 62 V
Plage de réglage: 30 à 170 A
Courant max (40°C): 140 A à 20%
Courant à 60% (40°C): 80 A
ø fils acier (mm): 0,6 - 0,8
ø fils inox (mm): 0,8
ø fils alu (mm): 0,8 - 1
ø fils fourrés (mm): 0,8 - 1,2
0,8
Dimensions (mm): 460x240x360
Poids (Kg): 10,8

Poste de soudure Inverter contrôlé par microprocesseur.
Technomig Dual Synergic : Programmez l'épaisseur du matériel et commencez à souder !

Le contrôle intelligent et automatique de l'arc, instant après instant, permet de conserver des performances élevées en soudage dans toutes les conditions de travail, avec des matériaux et/ou des gaz divers. L'afficheur graphique permet une meilleure lecture de tous les paramètres de soudage.

Accessoires**Conditionnement**