

Famille : Soudure

Marque :

**POSTE À SOUDER Technomig 150 Dual Synergic****Réf. 05906****Descriptif**

Technomig 150 Dual Synergic
SOUDAGE MIG-MAG INVERTER SYNERGIC
Tension réseau : 230 V
Puissance absorbée 60%/max: 1,2/2,8 KW
Fusible réseau: 16 A
Tension à vide: 52 V
Plage de réglage: 20 à 150 A
Courant max (40°C): 115 A à 20%
Courant à 60% (40°C): 65 A
Ø fils acier (mm): 0,6 - 0,8
Ø fils inox (mm): 0,8
Ø fils alu (mm): 0,8 - 1
Ø fils fourrés (mm): 0,8 - 1,2
0,8
Dimensions (mm): 460x240x360
Poids (Kg): 10,1

Poste de soudure Inverter contrôlé par microprocesseur.
Technomig Dual Synergic : Programmez l'épaisseur du matériel et commencez à souder !

Le contrôle intelligent et automatique de l'arc, instant après instant, permet de conserver des performances élevées en soudage dans toutes les conditions de travail, avec des matériaux et/ou des gaz divers. L'afficheur graphique permet une meilleure lecture de tous les paramètres de soudage.

Accessoires**Conditionnement**