

**Famille : Travaux d'extérieur**

Marque : **fitt**  
TECHNOLOGY FLOW

## TUYAU MÉTALFLEX EN PVC



**Réf. 06060**

### Descriptif

Tuyau pour l'aspiration et le transfert des liquides.  
Tuyau spiralé en PVC avec une spirale de renforcement en acier galvanisé, lisse à l'intérieur et l'extérieur.  
Très flexible; résistant à l'écrasement et avec un excellent angle de courbure.  
Température d'utilisation : de -15°C à +65°C.  
En conformité avec la Directive Européenne 2007/19/EC pour les simulants A-B-C-D1.

|                  | ø extérieur | Ø intérieur | Longueur | Pression de service | Pression d'éclatement |
|------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|
| <b>Réf.06060</b> | 27,2mm      | 20mm        | 30m      | 7 bar               | 21 bar                |
| <b>Réf.06061</b> | 33mm        | 25mm        | 30m      | 6 bar               | 18 bar                |
| <b>Réf.06062</b> | 38mm        | 30mm        | 30m      | 5 bar               | 15 bar                |
| <b>Réf.06063</b> | 49mm        | 40mm        | 30m      | 4 bar               | 12 bar                |
| <b>Réf.06064</b> | 61,4mm      | 50mm        | 30m      | 3 bar               | 9 bar                 |