

Famille : PNEUMATIQUE**Marque :****Pistolet de peinture godet supérieur 600ml buse 1,7mm****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Corps en aluminium moulé avec traitement de protection externe composé de fluoropolymères et de résines à hautes performances qui augmentent la dureté, la résistance à l'abrasion et les propriétés anti-adhérence.

Buse et aiguille en acier inox AISI 303 (aiguille Ø 3mm).

Chapeau de pulvérisation à atomisation élevée en laiton nickelé.

Régulateur de pression et de débit air.

Régulateur du jet de rond à ventail.

Régulateur de la quantité de peinture.

Levier en acier inox, détails internes en laiton et aluminium.

Ressort en acier inox et joints en caoutchouc NBR 70/PTFE.

Champs utilisation : peinture professionnelle.

Température de travail : -10°C (253°K), +90°C (343°K).

Filetage sur le corps : 1/4F BSP Gaz cylindrique.

Famille : PNEUMATIQUE

Marque :



Réf.	Raccord	Raccord entrée air	Capacité	Consommation air	Poids
06334	rapide	M 1/4" BSP	600ml	220 l/min	0,63kg
Pression	Pression max	Conditionnement	Lot de		
2,5 bar	6 bar	boîte couleur	x 1		