


700 PSE



Marteaux perforateurs SDS-Plus 700 PSE

- + Moteur MAXX-Power 700 Watt à inverseur intégré
- + Construction angulaire assurant une prise en main et un équilibre parfaits
- + Double ventilation moteur et engrenages garantissant une longévité accrue

N° article: 04282649



Données techniques

Puissance absorbée nominale	700 Watt
Energie de frappe max.	2,4 Joule
Vitesse de rotation à vide 1 ^{ère} vit.	0 – 1.050 1/min.
Cadence de frappe à vide	5.200 1/min.
Diamètre max. de forage (électropneumatique) béton	24 mm
Diamètre max. de forage acier	13 mm
Diamètre max. de forage bois	30 mm
Collerette-Ø	43 mm
Poids	2,7 kg

Points forts

- + Inverseur permet un couple de rotation maximale droite gauche
- + Pilotage électronique pour une amorce de forage précise
- + Bascule des fonctions forage et burinage synchronisés
- + Stop rotation pour un travail de burinage léger
- + Stop percussion pour le forage et le vissage
- + Débrayage de sécurité protégeant l'utilisateur
- + Emmanchement SDS plus
- + Poignée et interrupteur caoutchouté ergonomiques améliorants le confort de travail
- + Câble d'alimentation détachable 4 m caoutchouté (disponible en accessoires 4 et 6 m)

Contenu de la livraison

Poignée complémentaire 2 composants avec butée de profondeur, coffret professionnel

Informations bruits et vibrations

valeur d'émission des vibrations a _h / burinear	17.1	m/s ²
valeur d'approximation des mesures K	2.2	m/s ²
valeur d'émission des vibrations a _h / perforer	22.2	m/s ²
valeur d'approximation des mesures K	1.7	m/s ²



Profitez des avantages KRESS:

- + 10 ans de garantie
- + Une inspection annuelle gratuite

www.kress-power-garantie.com

niveau de pression sonore L_{pA} / burinear	90	dB(A)
valeur d'approximation des mesures K	3.0	dB(A)
niveau de pression sonore L_{pA} / perforer	89	dB(A)
valeur d'approximation des mesures K	3.0	dB(A)
niveau de puissance sonore L_{wA} / burinear	101	dB(A)
valeur d'approximation des mesures K	3.0	dB(A)
niveau de puissance sonore L_{wA} / perforer	100	dB(A)
valeur d'approximation des mesures K	3.0	dB(A)

L_{pA} = niveau de pression sonore de classe A, L_{wA} = niveau de puissance sonore de classe A

K = valeur d'approximation des mesures, a_{th} = valeur d'émission des vibrations triaxiale

Valeurs de mesure déterminées conformément à **EN 60745**.

Informations complémentaires concernant le niveau sonore et les vibration

KRESS-elektrik GmbH & Co. KG | P.O.Box 166, 72403 Bisingen, Germany
 Phone +49 (0) 7476 / 87-300 | Fax +49 (0) 7476 / 87-191 | E-mail: info@kress-elektrik.de | www.kress-elektrik.com