

Famille : Pneumatique**Marque :****CLÉ À CHOCS 1/2"****Réf. 06940****Descriptif**

La clé à chocs compact Ingersoll Rand, grande puissance et durabilité élevée.
Mécanisme de frappe durable et fiable
Moteur unique à 7 palettes délivrant encore plus de puissance au desserrage.
Poignée ergonomique en composite, légère, protège du froid et offre une prise en main optimale.
Taille réduite permettant un accès plus facile dans les endroits exigus, difficiles d'accès.
Poids limité de l'outil : rend tout travail moins fatigant.
Gâchette sensitive permettant un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
Regulateur de puissance à trois positions dans le sens de serrage.
Inverseur de sens type "1 main" pour une plus grande facilité.
Raccord d'entrée d'air tournant à 360°.

Caractéristiques à 6,2 bar

Présélections de couple (serrage / desserrage) 3 / 1

PERFORMANCE

Couple maxi (serrage) : 490 Nm

Couple maxi (desserrage) : 610 Nm

Capacité de boulon : M12

Vitesse maxi à vide : 8000 tr/min

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air (NPT) : 1/4"

Diamètre intérieur mini du flexible : 10 mm

Consommation d'air en charge : 113 L/min

Pression / puissance acoustique (frappe) (ISO15744) 95.9 / 106.9 dB(A)

Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) 6.4 / 1.0 m/s²**POIDS & DIMENSIONS**

Poids de l'outil 1,09 kg

Dimensions de l'outil (L x l x h) 117 x 96 x 181 mm

Poids à l'expédition 1,4 kg

Dimensions à l'expédition (L x l x h) 236 x 160 x 79 mm