

EN Transfer units

ST diesel fuel transfer stations are the fruit of careful design and are a modern and economical solution for the private refueling sector. Easy to install, versatile and compact, they are used wherever it is necessary to fill mobile tanks or interact with the distribution unit. Stations equipped with meters

provide an accurate measure of the product dispensed and allow a useful and practical periodic check on consumption. Stations are available in a complete range of flow capacities and motors to satisfy every need.

Equipment

Groups are available with various

equipment as listed in the table. All are provided with aspiration filters, check valve with filter and gun support. The length of the dispensing tube is 4 meters (6 meters upon request). The ST group can be integrated with a metal housing to protect the components. All accessories necessary to complete the installation are also available.



Without Meter

Flow rate up to 90 l/min



With Meter

Flow rate up to 90 l/min

Accuracy +/- 1%



Code		Description	Meter	Filter	Flow rate		Pump								AC (DC)	Delivery pipe BSP	Hose length mt	Nozzle	Weight Kg
					l/min	gal/min	Viscomat 70	Viscomat 90	Panther 56	E 80	E 120	ByPass 3000	Panther DC	Bipump					
Without Meter																			
000266P00	-	ST Panther 56		-	-	56	15	-	-	●	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	M	16
000286P00	-	ST Panther 56 A60		-	-	56	15	-	-	●	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	A	16
000214000	-	ST E 80 M.		-	-	80	21	-	-	-	●	-	-	-	230/50	1"	4	M	21
000244000	-	ST E 80 A80 M.		-	-	75	20	-	-	-	●	-	-	-	230/50	1"	4	A	21
000216000	-	ST E 120 M.		-	-	95	25	-	-	-	-	●	-	-	230/50	1"	4	M	23
000252000	-	ST E 120 A120 M.		-	-	95	25	-	-	-	-	●	-	-	230/50	1"	4	A	23
000248000	-	ST Viscomat 70 M.		-	-	30	8	●	-	-	-	-	-	-	230/50	1"	4	M	20
00021000A	-	ST ByPass 3000 12V		-	-	42	11	-	-	-	-	●	-	-	(12)	3/4"	4	M	10
00021100A	-	ST ByPass 3000 24V		-	-	42	11	-	-	-	-	●	-	-	(24)	3/4"	4	M	10
F00340080	-	ST Panther DC 12 V		-	-	56	15	-	-	-	-	-	●	-	(12)	3/4"	4	M	19

With Meter

F00385P0A		ST Panther 56 K33		K33	-	56	15	-	-	●	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	-	M	16
F00287P0A	F00365P0A	ST Panther 56 K33 A60		K33	-	56	15	-	-	●	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	-	A	16
F00385PBO		ST Panther 56 K33 A60 (110V)		K33	-	68	18	-	-	●	-	-	-	-	110/50	1"	4	-	M	21
000390000		ST E 80 K33		K33	-	80	21	-	-	●	-	-	-	-	230/50	1"	4	-	A	21
000392000	00036700B	ST E 80 K33 A80		K33	-	75	20	-	-	●	-	-	-	-	230/50	1"	4	-	M	23
000395000		ST E 120 K33		K33	-	90	24	-	-	●	-	-	-	-	230/50	1"	4	-	A	23
000397000	00036900B	ST E 120 K33 A120		K33	-	90	24	-	-	●	-	-	-	-	230/50	1"	4	-	M	20
000395030		ST E 120 K33 A120 (110V)		K33	-	90	24	-	-	●	-	-	-	-	110/50	1"	4	-	M	10
000256000		ST Viscomat 70 K33		K33	-	30	8	●	-	-	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	-	M	10
	000256020	ST Viscomat 70 K33		K33	-	30	8	●	-	-	-	-	-	-	230/50	3/4"	4	-	M	19
000260000		ST Viscomat 70 K33 (110V)		K33	-	30	8	●	-	-	-	-	-	-	110/50	3/4"	4	-	M	23
	F00265020	ST Viscomat 90 K600		K600	-	65	17	-	●	-	-	-	-	-	230/50	1"	4	-	M	47
00023500A		ST ByPass 3000/12V K33		K33	-	40	10	-	-	-	-	●	-	-	(12V)	3/4"	4	-	M	13
00023600A		ST ByPass 3000/24V K33		K33	-	40	10	-	-	-	-	●	-	-	(24V)	3/4"	4	-	M	13
00023300A		ST ByPass 3000/12V K33 A60		K33	-	35	9	-	-	-	-	●	-	-	(12V)	3/4"	4	-	A	14
00023400A		ST ByPass 3000/24V K33 A60		K33	-	35	9	-	-	-	-	●	-	-	(24V)	3/4"	4	-	A	14
F0024000A		ST Bipump 12V K33		K33	-	80	21	-	-	-	-	-	●	-	(12V)	1"	4	-	M	24
F0024100A		ST Bipump 24V K33		K33	-	80	21	-	-	-	-	-	●	-	(24V)	1"	4	-	M	24
	F0039900A	ST Bipump 12V K33 A120		K33	-	80	21	-	-	-	-	-	●	-	(12V)	1"	4	-	A	46
F00340070		ST Panther 12V K33 A60		K33	-	56	15	-	-	-	-	-	●	-	(24V)	3/4"	4	-	A	17

Packaging: mm 360x360x300 (mm 600x600x360 with box). The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.

IT Stazioni di travaso

Le stazioni di travaso gasolio ST sono il frutto di una attenta progettazione e costituiscono una soluzione moderna ed economica nel settore del rifornimento privato.

Facili da installare, versatili e compatte trovano applicazione dove è necessario completare serbatoi mobili o interrati con il gruppo di distribuzione. Le stazioni provviste di contalitri forniscono un'accurata misurazione del prodotto erogato e permettono un pratico ed utile controllo periodico del consumo. Le stazioni sono disponibili in una completa gamma di portate e di motorizzazioni per soddisfare ogni esigenza.

Dotazioni

I gruppi sono disponibili con varie dotazioni così come elencato nella tabella. Sono tutti forniti con filtro in aspirazione, valvola di fondo con filtro e supporto pistola. La lunghezza del tubo di erogazione è di 4 metri (a richiesta 6 metri). Il gruppo ST può essere integrato con cassetta metallica di protezione dei componenti. Sono disponibili anche tutti gli accessori necessari al completamento della installazione.

FR Stations de transvasement

Les stations de transvasement du gasoil ST sont le résultat d'une conception attentive et elles représentent une solution moderne et économique dans le secteur du ravitaillement à usage privé. Faciles à installer, versatiles et compactes, elles sont utilisées où il est nécessaire de compléter les réservoirs mobiles ou enterrés par le groupe de distribution. Les stations pourvues de compteur de litres fournissent un comptage soigné du produit distribué et elles permettent un contrôle périodique de la consommation pratique et utile. Pour satisfaire toute exigence, les stations sont disponibles avec une vaste gamme de débits et de motorisations.

Equipements en dotation

Les groupes sont disponibles avec différents équipements comme indiqué dans le tableau. Ils sont tous fournis avec filtre en aspiration, soupape de pied avec filtre et support du pistolet. La longueur du tuyau de distribution est de 4 mètres (6 mètres sur requête). Le groupe ST peut être intégré avec une petite caisse métallique pour la protection des composants. Tous les accessoires nécessaires pour compléter l'installation sont également disponibles.

DE Umfülleinheit

Die Dieselumfüllstationen ST sind das Ergebnis einer sorgfältigen Projektierung und stellen eine moderne und wirtschaftliche Lösung auf dem Gebiet des privaten Tankens dar. Sie sind leicht installierbar, vielseitig, kompakt und werden dort verwendet, wo bewegliche oder unterirdische Tanks mit dem Verteileraggregat vervollständigt werden sollen. Die mit Literzählern versehenen Stationen dienen zur exakten Messung des abgegebenen Produkts und erlauben eine praktische und nützliche, regelmäßige Verbrauchskontrolle. Die Stationen sind in einer kompletten Palette von Durchflüssen und Antrieben für alle Anforderungen erhältlich.

Ausstattungen

Die Aggregate sind mit verschiedenen Ausstattungen laut Tabelle erhältlich. Alle haben einen Saugfilter, Bodenventil mit Filter und Pistolenhalter. Der Abgabeschlauch ist 4 Meter lang (auf Wunsch 6 Meter). Das ST-Aggregat läßt sich mit einem Metallkasten. Ferner sind auch die Zubehörteile zur Vervollständigung der Installation erhältlich.

ES Estaciones de trasiego

Las estaciones de trasiego de gasóleo ST son el fruto de un atento diseño y constituyen una solución moderna y económica en el sector del abastecimiento privado. Fáciles de instalar, versátiles y compactas, encuentran aplicación allí donde es necesario completar depósitos móviles o soterrados con el grupo de suministro. Las estaciones provistas de cuentalitros proporcionan una medición precisa del producto suministrado, permitiendo un control periódico del consumo práctico y útil. Las estaciones están disponibles en una completa gama de caudales y motorizaciones para satisfacer cualquier exigencia.

Dotaciones

Los grupos están disponibles con varias dotaciones que detallamos en la tabla. Todos ellos se suministran con filtro de aspiración, válvula de pie con filtro y soporte de pistola. La longitud del tubo de suministro es de 4 metros (también de 6 metros según petición). El grupo ST puede ser integrado con caja metálica para la protección de los componentes. Están disponibles también todos los accesorios necesarios para completar la instalación.



Version with Viscomat 90 and K600



Metal box versions available
Dimensions: 564x308x582 (h) mm
Weight: 22 Kg
Code: 00933100A

Available with:

Filters



The Company reserves the right to modify the information contained in this catalogue without any prior notice.



Certified
ISO 9001 / ISO 14001

PIUSI S.p.A.
46029 Suzzara (Mantova) ITALY
Tel. +39-0376.534561
Fax: +39-0376.536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
2365 SW 34th St.
FORT LAUDERDALE, FL 33312, USA
Tel. : +1 954 584 1552
Fax.: +1 954 584 1554
e-mail: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com

