

Famille : stockage - Production d'énergie

Marque :

GROUPE ÉLECTROGÈNE



Réf. 11010

Descriptif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance maximale (W)	720
Puissance continue (W)	650
Puissance max (KVa)	0,86
Puissance continue (KVa)	0,78
Tension de sortie (V)	230
Autonomie / vol. réservoir	5 h 30 / 4,2 l
Consommation (l/h) moyenne	1
Carburant	SP95 + mélange additif 2 temps
Câbles + sortie 12 V	Oui
Type de moteur	2 tps Défitec
Démarrage	lanceur
Puissance moteur (CV)	1,3
Régime moteur (trs/mn)	3 000
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	91 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	58 dB(A)
Poids	18,5 Kg

A savoir :

- Moteur 2 temps, demande un entretien constant du carburateur
- Qualité du mélange 2 temps très importante
- Groupe fonctionnant sans huile
- Ne pas utiliser plus d'1 heure en continu

Utilisations possibles (non cumulées)



3x100W



300W max



8A max



Commentaires - Points forts

Source d'énergie mobile pour petits travaux extérieurs ou loisirs.

Maniable.

Châssis assurant une bonne protection et une bonne stabilité.

Équipé prise 12 volts pour caravaning.

Très silencieux.