

Famille : stockage - Production d'énergie

Marque :

GROUPE ÉLECTROGÈNE



Réf. 11015

Descriptif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance maximale (W)	5500
Puissance continue (W)	5000
Puissance max (KVa)	6,6
Puissance continue (KVa)	6
Tension de sortie (V)	230
Autonomie / vol. réservoir	11 h 30 / 25 l
Consommation (l/h) moyenne	2,2
Carburant	SP95
Câbles + sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 tps Défitec OHV
Démarrage	lanceur manuel
Puissance moteur (CV)	13
Régime moteur (trs/mn)	3 000
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	96 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)
Poids	77 Kg

A savoir :

- Modèle idéal pour les véhicules d'assistance ou les travaux d'été
- Toujours purger le circuit essence en cas de non utilisation supérieure à 3 semaines.
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Toujours penser à débrancher vos outils avant d'arrêter le groupe.
- Non compatible charge batteries pour photovoltaïque

Utilisations possibles (non cumulées)



50x100W



1800W
maxi



2000W
maxi



1500W
maxi



2,5 CV
maxi

Commentaires - Points forts

Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs ou substitution provisoire à une alimentation EDF.

Maniable et grande autonomie de travail avec grand réservoir.

Groupe idéal pour travaux de rénovation.

Le plus puissant des groupes essence ouverts.

Livré avec kit chariot type brouette avec roues caoutchouc.

Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.