

Compresseur thermique essence



DESCRIPTIF

Descriptif :

Compresseur à pistons

Moteur à essence monocylindre, 4 temps OHV, refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de prise de force horizontal, cylindre chemisé en fonte.

Ralenti sur le moteur.

Bloc :

- Entraînement par courroies.
- Cylindres en fonte.
- Refroidisseur intermédiaire et final.
- Régulation pneumatique (système DASHPOT).
- Refroidisseur de sortie.

Châssis + cuve :

- Peinture époxy.
- Equipé de toutes les sécurités : manomètre en bain de glycérine, soupape de sécurité, vanne de purge, vanne de sortie d'air.
- Livré avec 4 plots antivibratoires.

Info plus

Référence	Démarrage	Info plus	Volume d'air engendré	Sortie	Dimensions
11253	Lanceur à rappel	- Génératrice : 7 kVA (5600 W triphasé / 1800 W monophasé) - Prises de courant : 1x 380 V triphasé 50 Hz + 1x 220 V monophasé 50 Hz	58m3/h	1/2" F directe	1300x580x1140mm

Famille : PNEUMATIQUE

Marque :  **DRAKKAR**
ÉQUIPEMENT

Capacité cuve	Capacité réservoir carburant	Cylindrée	Type moteur	Poids	Pression max
230L	6,1L	727cm3	Honda GX 340 QX	230kg	12 bar
Rotation	Puissance				
1100 tr/min (bloc)	11 CV (8,2 kW)				