

Compresseur thermique essence



DESCRIPTIF

Descriptif :

Compresseur roulant avec 2 grandes roues gonflables, une poignée de manutention et 2 plots de maintien.

Moteur essence monocylindre 4 temps OHV avec démarrage par lanceur à rappel.

Bloc de compression à pistons avec refroidisseur de sortie.

Régulation pneumatique sur le clapet anti-retour (échappement libre).

Réservoir d'air CE peint epoxy équipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air à bain de glycérine, soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge des condensats et vanne de sortie d'air.

Référence	Démarrage	Volume d'air engendré	Volume d'air aspiré	Sortie	Dimensions
11262	Lanceur à rappel	361 l/min	481 l/min	1 sortie directe G1/2"-F	1000x570x860mm
Capacité cuve	Capacité réservoir carburant	Niveau sonore	Débit air	Cylindrée	Type moteur
100L	3,1L	95dB (A) à 1 mètre	23 m³/h - 384 l/min	384cm³ x 2	HONDA GX160 (163cm³)
Poids	Pression max	Rotation	Puissance		
110kg	10 bar	1260 tr/mn	5CV - 3,6kW		



Famille : PNEUMATIQUE

FICHE PRODUIT

11262

Marque :  **DRAKKAR**
ÉQUIPEMENT

Livré avec :

- 4 patins antivibrations

