

Compresseur thermique essence COMPACT**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Avec génératrice de courant.

Production d'air ou de courant.

- Tableau de bord complet avec bouton d'arrêt d'urgence, boîtier de démarrage, compteur horaire, compte-tours, manomètre de pression d'air à bain de glycérine et 2 prises électriques.

- Moteur essence Honda monocylindre 4 temps OHV avec démarrage électrique et ralenti (batterie 12V 26Ah fournie).

- Bloc de compression à pistons avec refroidisseur inter-étage (procurant une meilleure qualité d'air et un excellent refroidissement) et refroidisseur de sortie.

- Régulation pneumatique sur le bloc de compression (système DASHPOT).

- Réservoir d'air CE peint epoxy équipé de toutes les sécurités : soupape de sécurité, clapet anti-retour, vanne de purge des condensats et 2 enrouleurs de 20m de sortie d'air (avec raccords rapides double sécurité) raccordés à un FRL.

- Etagère de rangement intégrée.

- Flexible d'échappement de 1,5m et passage de plancher fournis.

Génératrice 2,6kVA mono.

Référence	Volume d'air engendré	Volume d'air aspiré	Sortie	Dimensions	Capacité cuve
11264	725 l/min	966 l/min	2 enrouleurs 20m (1 VL + 1 PL)	1250x600x1650mm	120L
Capacité réservoir carburant	Débit air	Cylindrée	Type moteur	Poids	Pression max
5,3L	40m³ - 667 l/min	727cm³ x 2	HONDA GX270 (270cm³)	240kg	12 bar
Rotation	Puissance				
3600 tr/min	9CV - 6,3kW				