

Famille : Stockage, production d'énergie

Marque :

GROUPE ELECTROGENE TECHNIC 4500 AVR 4200W



Réf. 11685

Descriptif

Caractéristiques générales

Gamme Technic
Fréquence (Hz) 50
Puissance max. (LTP) (kW) 4.2
Puissance max. (LTP) (kVA) 4.95
Tension nominale (V) 230
Nombre de phase Monophasé
Puissance acoustique garantie Lw(A) 97
Niveau sonore dB(A) à 1m 83
Niveau sonore dB(A) à 7m 68
Livré avec un entonnoir dédié vidange

Caractéristiques moteurs

Caracteristiques moteurs
Marque moteur Kohler
Type moteur CH 395
Distribution O.H.V.
Démarrage Lanceur
Carburant Essence (sans plomb)
Autonomie (h) 10.6
Consommation (L/h) 1.7
Réservoir (L) 18
Sécurité huile Oui
Cylindrée (cm3) 277
Capacité d'huile (L) 1.1

Caractéristiques alternateurs

Type Avec bague et balai
Régulation Electronique
Classe de protection IP 23
Classe d'isolement Classe H

Descriptif prises et coffrets

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur + compteur

Dimensions et poids

LxlxH (cm) : 81x55,5x59
Poids Net {kg} 73,5

Commentaires - Points forts

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER
- Grande autonomie
- Interface de connexion équipée d'uncompteur horaire
- Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

FILTRE A AIR QUAD CLEAN

Le filtre cyclonique Quad Clean offre 4 niveaux de filtration performants, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines. Garantissant une entrée d'air toujours propre, il favorise les économies de carburant et optimise la puissance du moter tout en prolongeant sa durée de vie.

AVR En régulant électroniquement la tension de l'ordre de +/- 2%, selon les modèles, l'AVR supprime tout risque d'endommagement de chaudières, les postes à souder ou certains outils à régulation électronique.

Conditionnement

Conditionnement en Carton (Nombre de cartons par palette 6)
LxlxH (cm) : 82x56,5x60