

Perceuse sur colonne triphasée



- 1 **COFFRE A COURROIES**
Conteneur de débris - à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
- 2 **CONTRACTEUR**
Permet de régler la vitesse de rotation de la machine.
- 3 **COUP DE POING**
Arrêt d'urgence.
- 4 **ÉCRAN DE PROTECTION**
- Sécurité à l'ouverture du capot.
- Sécurité à l'ouverture de la machine.
- Sécurité à l'ouverture de la table.
- 5 **TABLE**
Ajustable en hauteur.



DESCRIPTIF

Descriptif :

Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension).

Arrêt coup de poing.

Sécurité à l'ouverture du capot.

Ecran de protection avec sécurité à l'ouverture.

Livrée sans étai.

Référence	Alimentation	Cône morse	Mandrin course	Mandrin ouverture	Nombre de vitesse
15584	400V	MT2	80mm	5-16mm	16
Dimensions table	Hauteur totale	Diamètre de perçage	Diamètre de la colonne	Poids	Vitesse mini-maxi
356x356mm	1635mm	Ø 25mm	80mm	72kg	160 à 3000 tr/min
Puissance					
1100W - 1,5CV					